Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:14

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/autotek-ta1400-p-684.html



Autotek TA1400 - wzmacniacz samochodowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**599,00 zł**
Cena netto	**486,99 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Czas wysyłki	**24 godziny jak jest na stanie**
Kod produktu	**Autotek TA1400**
Grupa asortymentowa	**TA1400**
Producent	**Autotek**
Jednostka miary	**sztuka**
Sugerowana cena detaliczna	**599,00 złotych**

Opis produktu

Autotek TA1400 – wzmacniacz samochodowy monofoniczny 1-kanałowy, 400 W RMS, seria TransAm

Autotek TA1400 to jednokanałowy wzmacniacz monofoniczny przeznaczony do zasilania subwoofera, należący do serii TransAm. Przy obciążeniu 2 Ω oddaje 400 W mocy RMS, a przy 4 Ω – 225 W. Konstrukcja pracuje w klasie A/B, w układzie w pełni analogowym, co przekłada się na przewidywalną charakterystykę pracy i prostą integrację z resztą instalacji.

Sekcja filtrów pozwala dopasować wzmacniacz do konkretnej zabudowy. Zwrotnica dolnoprzepustowa jest regulowana w zakresie 30–250 Hz, a filtr subsoniczny w zakresie 20–50 Hz – ten drugi odcina częstotliwości poniżej możliwości subwoofera i chroni go przed nadmiernym wychyleniem membrany, co ma znaczenie zwłaszcza w obudowach bas-refleks. Przełącznik trybu daje do wyboru ustawienia LP/BP, Full oraz HP, więc wzmacniacz można też wykorzystać poza klasycznym zastosowaniem subwooferowym. Podbicie niskich tonów regulowane jest płynnie w zakresie 0–12 dB przy częstotliwości 45 Hz.

W komplecie znajduje się przewodowy sterownik poziomu basu, który montuje się w zasięgu ręki kierowcy – pozwala korygować poziom niskich tonów bez sięgania do wzmacniacza w bagażniku. Wzmacniacz wyposażono w pełnozakresowe wyjście sygnałowe RCA stereo, dzięki czemu można do niego dołączyć kolejny stopień wzmocnienia bez rozgałęziania sygnału ze źródła. Czułość wejściowa w zakresie 0,1–5 V przy impedancji wejściowej 47 kΩ pozwala współpracować zarówno z fabrycznymi, jak i z zabudowanymi źródłami sygnału.

O stan pracy dbają wskaźniki diagnostyczne zasilania i zabezpieczenia oraz zabezpieczenie prądowe 2 × 25 A. Parametry jakościowe – stosunek sygnału do szumu 90 dB i zniekształcenia THD+N na poziomie 0,01% przy 1 kHz – lokują konstrukcję solidnie w klasie użytkowej. Wzmacniacz mierzy 223 × 63 × 250/276 mm i waży 3,4 kg.

Wzmacniacze Autotek z serii TransAm przeznaczone są do codziennej, ciężkiej pracy w samochodzie – niezależnie od pogody i pory roku. Za marką stoi 30-letnie doświadczenie amerykańskiego producenta sprzętu car audio.

Najważniejsze cechy:

- Wzmacniacz monofoniczny 1-kanałowy, klasa A/B analogowa
- Moc RMS: 225 W przy 4 Ω, 400 W przy 2 Ω
- Moc maksymalna: 450 W przy 4 Ω, 800 W przy 2 Ω
- Zwrotnica dolnoprzepustowa 30–250 Hz, filtr subsoniczny 20–50 Hz, tryby LP/BP – Full – HP
- Podbicie niskich tonów 0–12 dB przy 45 Hz
- Przewodowy sterownik poziomu basu w komplecie
- Pełnozakresowe wyjście sygnałowe RCA stereo
- Czułość wejściowa 0,1–5 V, impedancja wejściowa 47 kΩ
- THD+N 0,01% przy 1 kHz, S/N 90 dB
- Zabezpieczenie prądowe 2 × 25 A, wskaźniki zasilania i zabezpieczenia

Parametry

Autotek TA1400 — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza – liczba kanałów	monofoniczny, 1-kanałowy
Seria	TransAm
Klasa wzmacniacza	A/B, analogowy
Moc RMS przy 4 Ω	1 × 225 W
Moc RMS przy 2 Ω	1 × 400 W
Moc RMS przy 1 Ω	n/a
Moc maksymalna przy 4 Ω	1 × 450 W
Moc maksymalna przy 2 Ω	1 × 800 W
Moc maksymalna przy 1 Ω	n/a
Praca w trybie stereo	nie
Praca w układzie master/slave	nie
Ustawienia zwrotnicy	LP/BP – Full – HP
Zwrotnica dolnoprzepustowa (1 ch)	regulowana 30–250 Hz
Zwrotnica górnoprzepustowa / filtr subsoniczny	regulowana 20–50 Hz
Pełne pasmo (FULL)	tak
Podbicie niskich tonów	0–12 dB przy 45 Hz
Czułość wejściowa	0,1–5 V
Impedancja wejściowa	47 kΩ
Wejście liniowe RCA	tak

Wejście Hi-Level	nie
Wyjście sygnału	tak, RCA stereo, pełnozakresowe
Zdalne sterowanie basu	tak, przewodowe, sterownik w komplecie
Stosunek sygnał/szum	90 dB
THD+N	0,01% przy 1 kHz
Współczynnik tłumienia	b/d
Wskaźniki diagnostyczne	zasilanie / zabezpieczenie
Zabezpieczenie prądowe	2 × 25 A
Wymiary (wys. × szer. × dł.)	223 × 63 × 250/276 mm
Waga	3,4 kg

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: https://www.autotek-audio.de/

Marka AUTOTEK obecna jest na rynku nagłośnienia samochodowego od ponad 30 lat. Wieloletnie doświadczenie i cieszące się dużym zaufaniem klientów produkty to podstawa sukcesu firmy. Autotek zapewnia solidność swoich produktów w codziennym użytkowaniu, czego najlepszym wyrazem jest nazwa popularnej serii - STREET MACHINE.

Marka AUTOTEK wraz z markami Crunch, HiFonics i MB Quart należy do koncernu Maxxsonics ze Stanów Zjednoczonych. W Europie marka Autotek reprezentowana jest jest przez firmę Audio Design z Niemiec, która dba o to, by produkty na rynek europejski spełniały wszystkie niezbędne normy.

Produkcja w sprawdzonych fabrykach, produkujących również dla HiFonicsa, Cruncha i MB Quarta, to solidne wykonanie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Produkty marki Autotek z serii STREET MACHINE przeznaczone są do codziennej, ciężkiej pracy na ulicach, w naszych samochodach. Niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku, mają grać. Solidnie skonstruowane, wytrzymałe i zapewniające dobrej jakości dźwięk mają służyć przez długi czas. 30 letnie doświadczenie amerykańskiej marki Autotek w produkcji sprzętu samochodowego to dobra rekomendacja dla serii STREET MACHINE.

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE