

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/bassface-gt-500x1d-p-1645.html>

Bassface GT-500/x1D - wzmacniacz samochodowy

Twoja cena zakupu brutto (**599,00 zł**
z VAT)

Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostawa w terminie 5-10 dni
Kod produktu	Bassface GT-500/x1D
Producent	Bassface
Sugerowana cena detaliczna	599,00 złotych

Opis produktu

Wzmacniacze z linii GT Audio marki Bassface oferują bardzo wysoki poziom wydajności ze zdecydowanym nastawieniem na oferowanie najlepszego możliwego stosunku jakości do ceny.

Wzmacniacz **GT-500/x1D** to nowoczesna konstrukcja klasy D, która oferuje absolutnie najwyższą możliwą wydajność do napędzania subwoofera w tej cenie. Wbudowany jest regulowany filtr dolnoprzepustowy, obok niezbędnego filtra poddźwiękowego, aby zapewnić optymalne wykorzystanie mocy.

Wzmacniacze GT klasy D są stabilne do 1 Ohm i wytwarzają maksymalną moc przy tym obciążeniu.

Najważniejsze informacje techniczne

Technologia klasy D — wzmacniacz monofoniczny zasilania do subwoofera

Moc wyjściowa 1x500 W RMS przy obciążeniu 1 Ohm

Moc wyjściowa 1x380 W RMS przy obciążeniu 2 Ohm

Moc wyjściowa 1x220 W RMS przy obciążeniu 4 Ohm

Wejście RCA + wyjście liniowe

Zwrotnice 40>180 Hz LPF / 0>50 Hz HPF

Minimalne zasilanie 60 A przez wejście 1 x 4AWG

Pasmo przenoszenia 10>190 Hz

Stosunek sygnału do szumu 88 dB

Maksymalne napięcie zasilania 16 V

W zestawie pilot przewodowego sterowania basu i kabel

Parametry

Bassface wzmacniacz GT-500/x1D

Dane wzmacniacza

Realna użyteczna moc RMS, 4 Ohm 1x220 Wat
Realna użyteczna moc RMS, 2 Ohm 1x380 Wat
Realna użyteczna moc RMS, 1 Ohm 1x500 Wat
Pasma przenoszenia: **10>190 Hz**
Stosunek sygnału do szumu: **88 dB**
Filtr dolnoprzepustowy regulowany:: **40>180 Hz**
Nachylenie zbocza filtra dolnoprzepustowego: **12 dB/oktawę**
Podbicie basów: **0>12 dB**
Częstotliwość podbicia: **30>80 Hz**
Filtr poddźwiękowy (subsoniczny): **10>50 Hz**
Nachylenie zbocza filtra poddźwiękowego: **24 dB/oktawę**
Napięcie wejściowe sygnału audio: **0,2>6 V**
Topologia wzmacniacza: **Klasa D**
Maksymalne napięcie wejściowe: **16 V**
Wartość bezpiecznika: **3x40 A**
Przekrój przewodu zasilającego: **20 mm² OFC**
Minimalne zalecane obciążenie końcowe na kanał: **1 Ohm Mono**
Impedancja wejściowa: **22 kOhm**
Masa netto produktu: **2,01 kg**
Wysokość produktu: **52 mm**
Długość produktu: **220 mm**
Szerokość produktu: **219 mm**

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Producent: Bassface Distribution Ltd Adres: 17 Peel Street, Macclesfield, SK11 8BH Cheshire, Wielka Brytania Kontakt: info@bassfaceaudio.co.uk

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel. 600-480-210

Strona internetowa: <http://www.bassfacecaraudio.co.uk/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)