Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:12

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/bassface-gt-80x4ab-p-1644.html



Bassface GT-80/x4AB - wzmacniacz samochodowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**599,00 zł**
Cena netto	**486,99 zł**
Dostępność	**Dostawa w terminie 5-10 dni**
Kod produktu	**Bassface GT-80/x4AB**
Producent	**Bassface**
Sugerowana cena detaliczna	**599,00 złotych**

Opis produktu

Wzmacniacze z linii GT Audio marki Bassface oferują bardzo wysoki poziom wydajności ze zdecydowanym nastawieniem na oferowanie najlepszego możliwego stosunku jakości do ceny.

Model **Bassface GT-80/x4AB** to tradycyjny produkt klasy AB, oferujący wyjątkową jakość dźwięku w konwencjonalnej obudowie. Cechy godne uwagi to bardzo użyteczna sekcja zwrotnicy, która ma możliwość ustawienia filtra górnoprzepustowego aż do 3kHz, co jest bardzo pomocne w przypadku zestawów głośnikowych w stylu 3-drożnym.
Wejście liniowe obsługuje sygnał do napięcia 6,5 V.
Wzmacniacz działa również w konfiguracji mostkowej jako konfiguracja 2-kanałowa , ale jak zawsze należy zachować ostrożność, aby przestrzegać minimalnych wymagań impedancji w projektowaniu systemu w celu zapewnienia niezawodności i wysokiej wydajności.

Najważniejsze informacje techniczne

Wzmacniacz klasy AB - Pure Sound Multi Channel 4/3/2 Channel Amplifier
Moc wyjściowa 4x110 W RMS przy obciążeniu 2 Ohm
Moc wyjściowa 4x80 W RMS przy obciążeniu 4 Ohm
Moc wyjściowa 2x220 W RMS przy obciążeniu 4 Ohm
Wejścia RCA
50>250 Hz LPF / 120>3000 Hz HPF Crossovers
Minimalne zasilanie 70 A przez wejście 1x 8AWG
Pasmo przenoszenia 20>25000 Hz
Stosunek sygnału do szumu 90 dB
Maksymalne napięcie zasilania 16 V

Parametry

Dane wzmacniacza **Bassface GT-80/x4AB**

Realna użyteczna moc RMS, 4 Ohm 4x80 Wat
Realna użyteczna moc RMS, 2 Ohm 4x110 Wat
Realna użyteczna moc RMS, mostek 4 Ohm 2x220 Wat
Pasmo przenoszenia: **20>25000 Hz**
Stosunek sygnału do szumu: **90 dB**
Filtr dolnoprzepustowy regulowany: **50>250 Hz**
Nachylenie zbocza filtra dolnoprzepustowego: **12 dB/oktawę**
Filtr górnoprzepustowy regulowany: **120>3000 Hz**
Nachylenie zbocza filtra górnoprzepustowego: **12 dB/oktawę**
Podbicie basów regulowane skokowo: **0>6>12 dB**
Częstotliwość podbicia: **45 Hz**
Napięcie wejściowe sygnału audio: **0,2>6 V**
Topologia wzmacniacza: **Klasa AB**
Maksymalne napięcie zasilania: **16 V**
Minimalny przekrój przewodu zasilającego: **8 AWG OFC**
Minimalne zalecane obciążenie końcowe na kanał: **2 Ohm kanał / 4 Ohm mostek**
Impedancja wejściowa: **22 kOhm**
Separacja kanałów: **40 dB**
Masa netto produktu: **2,61 kg**
Wysokość produktu: **52 mm**
Długość produktu: **365 mm**
Szerokość produktu: **219 mm**

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Producent: Bassface Distribution Ltd Adres: 17 Peel Street, Macclesfield, SK11 8BH Cheshire, Wielka Brytania Kontakt: info@bassfaceaudio.co.uk

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel. 600-480-210

Strona internetowa: http://www.bassfacecaraudio.co.uk/

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE