

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/bassface-gt-90x5abd-p-1643.html>

Bassface GT-90/x5ABD - wzmacniacz pięciokanałowy 4x80W RMS 4 Ohm + 1x1000W RMS przy 1 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (**1 299,00 zł**
z VAT)

Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	W magazynie - dostawa natychmiast
Kod produktu	Bassface GT-90/x5ABD
Producent	Bassface
Sugerowana cena detaliczna	1299,00 złotych

Opis produktu

Wzmacniacze z linii GT Audio marki Bassface oferują bardzo wysoki poziom wydajności ze zdecydowanym nastawieniem na oferowanie najlepszego możliwego stosunku jakości do ceny.

GT90/x5ABD to super ekscytujący, całościowy wzmacniacz systemowy, który łączy tradycyjną płytę klasy AB 4 Channel do obsługi pełnego zakresu z sekcją mono klasy D do obsługi subwoofera. To fantastyczne rozwiązanie, aby utrzymać ulepszony system prostym i lekkim pod względem dodatkowego okablowania.

Co godne uwagi, kanał subwoofera jest stabilny przy obciążeniu 1 Ohm, gdzie oferuje prawie 1000 W mocy! Pełna sekcja zwrotnicy dla obu stron wzmacniacza jest na pokładzie, umożliwiając szereg przydatnych konfiguracji.

Najważniejsze informacje techniczne

Klasa AB+D Czysty dźwięk + Maksymalna moc 5/4/3-kanalowy wzmacniacz hybrydowy
Moc wyjściowa 4x90 W RMS przy obciążeniu 2 Ohm + 1x1000 W RMS przy obciążeniu 1 Ohm
Moc wyjściowa 4x90 W RMS przy obciążeniu 2 Ohm + 1x650 W RMS przy obciążeniu 2 Ohm
Moc wyjściowa 4x80 W RMS przy obciążeniu 4 Ohm + 1x380 W RMS przy obciążeniu 4 Ohm
Wejścia RCA do 6V
Filtr dolnoprzepustowy regulowany 40>250 Hz
Filtr górnoprzepustowy regulowany 10>50 Hz
Minimalne zasilanie 120 A przez wejście 1x 4AWG OFC
Pasmo przenoszenia 20>30000 Hz
Stosunek sygnału do szumu 90 dB
Maksymalne napięcie zasilania 16 V
W zestawie pilot przewodowego sterowania basu i kabel

Parametry

Dane wzmacniacza **Bassface GT-90/x5ABD**

Realna użyteczna moc RMS, 4 Ohm 4x80 Wat + 1x380 Wat
Realna użyteczna moc RMS, 2 Ohm 4x90 Wat + 1x650 Wat
Realna użyteczna moc RMS, 1 Ohm tylko kanał 5 1x1000 Wat
Pasmo przenoszenia: **20>30000 Hz**
Stosunek sygnału do szumu: **90 dB**
Filtr dolnoprzepustowy regulowany: **40>250 Hz**
Nachylenie zbocza filtra dolnoprzepustowego: **12 dB/oktawę**
Filtr górnoprzepustowy regulowany: **80>1200 Hz**
Nachylenie zbocza filtra górnoprzepustowego: **12 dB/oktawę**
Podbicie basów regulowane : **0>12 dB**
Częstotliwość podbicia: **45 Hz**
Filtr poddźwiękowy (subsoniczny): **10>50 Hz**
Nachylenie zbocza filtra poddźwiękowego: **24 dB/oktawę**
Napięcie wejściowe sygnału audio: **0,2>6 V**
Topologia wzmacniacza: **Klasa AB + D Mono**
Maksymalne napięcie zasilania: **16 V**
Minimalny przekrój przewodu zasilającego: **4 AWG OFC**
Minimalne zalecane obciążenie końcowe na kanał: **2 Ohm kanał / 4 Ohm mostek**
Minimalne zalecane obciążenie końcowe na kanał: **1 Ohm kanał subwooferowy**
Impedancja wejściowa: **22 kOhm**
Separacja kanałów: **40 dB**
Masa netto produktu: **443 kg**
Wysokość produktu: **61 mm**
Długość produktu: **420 mm**
Szerokość produktu: **245 mm**

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Producent: Bassface Distribution Ltd Adres: 17 Peel Street, Macclesfield, SK11 8BH Cheshire, Wielka Brytania Kontakt: info@bassfaceaudio.co.uk

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel. 600-480-210

Strona internetowa: <http://www.bassfacecaraudio.co.uk/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)