

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/bassface-indy-cx69-p-1646.html>

Bassface INDY CX69 - głośniki odseparowane, rozmiar midbasu 6x9cala, moc RMS 2x80W

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **499,00 zł**Cena netto **405,69 zł**Dostępność **W magazynie - dostawa natychmiast**Kod produktu **Bassface Indy CX69**Producent **Bassface**Jednostka miary **komplet**Sugerowana cena detaliczna **499,00 złotych**

Opis produktu

Głośniki Bassface Indy CX to ulepszenie wysokowydajnych głośników pełnozakresowych pozwalające na wysoki stopniu wszechstronności instalacji. Ten system może być montowany jako tradycyjny zestaw odseparowanych komponentów lub jako współosiowy.

Pakiet zawiera wszystkie niezbędne elementy, aby to zrobić, wraz z prostą zwrotnicą, która jest dopasowana do krzywej impedancji głośnika, aby zapewnić płynną i przyjemną reakcję. Każdy aspekt wydajności dźwiękowej tych głośników został przeanalizowany, aby zapewnić absolutnie najlepszą równowagę między jakością dźwięku a obsługą mocy zgodnie z przeznaczeniem.

Ten system może być montowany jako tradycyjny zestaw odseparowanych komponentów lub jako głośnik współosiowy. Pakiet zawiera wszystkie niezbędne elementy, pozwalające na zamontowanie głośnika wysokotonowego w osi głośnika niskotonowego i uzyskanie dwudrożnego głośnika koaksjalnego wysokiej klasy.

Najważniejsze informacje techniczne

Moc ciągła 2x80 W RMS, system 4 Ohm

Instalacja współosiowa lub komponentowa (w zestawie zwrotnica)

1-calowy głośnik niskotonowy Kapton VC, Progressive Spider Pack

Membrana głośnika niskotonowego Custom Injection PP, otoczenie nitrylowe

Magnes głośnika niskotonowego Y30 i magnes głośnika wysokotonowego N38 z neodymu

Niezwykłe muzyczny głośnik wysokotonowy z jedwabiu, cewka ASV 2-warstwowa

Parametry

Bassface INDY CX6 - Zestaw głośników odseparowanych

Dane głośnika wysokotonowego:

- Średnica cewki drgającej: **20,4 mm**
- Całkowita głębokość: **25 mm**
- Głębokość montażu: **17 mm**
- Wysokość ponad płaszczyznę montażową: **8mm**
- Całkowita średnica: **46 mm**
- Średnica magnesu: **19,5 mm**
- Średnica otworu montażowego: **40 mm**
- Masa magnesu: **0,25 oz**
- Typ magnesu: **NdFeB-N38**
- Moc RMS (pojedynczy głośnik wysokotonowy, 4 kHz/12 dB Oct X Over): **40 Wat**
- Pasmo przenoszenia: **1500>20000 Hz**
- Impedancja: **4 Ohm**
- Czułość (1W/1m): **92 dB**

Dane głośnika średnio-niskotonowego:

- Ciągła moc RMS (jeden głośnik, przy użyciu odpowiedniego zwrotnicy i 0% THD): **80 Wat**
- Impedancja (nominalna): **4 Ohm**
- Czułość (1W/1m): **91 dB**
- Całkowita masa magnesu: **20 oz**
- Cewka drgająca: **Kapton**
- Typ cewki drgającej: **pojedyncza wysokotemperaturowa (200 stopni C)**
- Średnica zewnętrzna cewki drgającej: **25,7 mm**
- Średnica wewnętrzna cewki drgającej: **25,5 mm**
- Wysokość uzwojenia cewki drgającej: **9 mm**
- Uzwojenie cewki drgającej: **dwuwarstwowe**
- Typ membrany: **polipropylenowa wtyskowa**
- Średnica dolnego zawieszenia: **115 mm**
- Konstrukcja dolnego zawieszenia: **pojedyncze**
- Górne zawieszenie: **guma butylowa**

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Producent: Bassface Distribution Ltd Adres: 17 Peel Street, Macclesfield, SK11 8BH Cheshire, Wielka Brytania Kontakt: info@bassfaceaudio.co.uk

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel. 600-480-210

Strona internetowa: <http://www.bassfacecaraudio.co.uk/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu głośników samochodowych

[>>> GŁOŚNIKI](#)