

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/bassface-spl8m4-p-1633.html>

Bassface SPL8M/4 - midrange 200mm, moc RMS 250 Wat, impedancja 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (**299,00 zł**
z VAT)

Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostawa w terminie 5-10 dni
Kod produktu	Bassface SPL8M/4
Producent	Bassface
Jednostka miary	sztuka
Sugerowana cena detaliczna	299,00 złotych

Opis produktu

Wrócił! Legendarna seria SPL Bassface - midrange, który zapoczątkował markę BASSFACE i rozślawił ją w Europie!

Teraz w tej najnowszej wersji z lekko zmienioną strukturą silnika i poprawioną reakcją ten głośnik oferuje niesamowitą liniowość na osi i poza nią, dosłownie od dolnego końca aż do góry i dalej, niż powinien go używać! Zapewnia to całkowicie niezrównaną elastyczność w planowaniu systemu, pozwalając instalatorowi używać głośnika w wielu sytuacjach. Są one zazwyczaj używane w zestawach wraz z kilkoma ogromnymi głośnikami wysokotonowymi, aby stworzyć dźwięk, który uderza w klatkę piersiową.

Najważniejsze informacje techniczne

200 mm / 8" głośnik średniotonowy o wysokiej wydajności 250 W RMS
Lekka membrana z nieprasowanego papieru i potrójne zawieszenie z tkaniny
2" powlekany drut CCA, cewka drgająca Kapton i liniowy, średnio sztywny pojedynczy resor
Silnik Y35 o wysokiej wytrzymałości z magnesem 40 Oz
Miedziany pierścień zwierający zapewniający płynniejszą reakcję na obciążenie
Starannie dobrany, supersztywny kosz odlewany
Zalecany zakres częstotliwości: 120>1800 Hz
Frezowana CNC wtyczka fazowa optymalizuje krzywą odpowiedzi
Pełna dokumentacja ułatwiająca realizację projektów

Parametry

Dane głośnika

Moc RMS głośnika (W) (jeden głośnik, przy użyciu odpowiedniego zwrotnicy) - 250
Ciągła moc RMS (W) (jeden głośnik, przy użyciu odpowiedniego zwrotnicy i 0% THD) - 190
Średnica całkowita (mm) - 210
Średnica magnesu (mm) (w tym osłona magnesu, jeśli ma zastosowanie) - 134
Średnica otworu montażowego (mm) - 183
Głębokość całkowita (mm) - 98,5
Głębokość montażu (mm) - 91,5
Wysokość ponad płaszczyznę montażową (mm) - 7
Pasmo przenoszenia systemu (Hz) - 120>1800
Impedancja (Ohm) (nominalna) - 4
Czułość (db/1Wm) - 96,5
Całkowita masa magnesu (oz) - 40
Rozmiar magnesu (mm) - 134x20
Magnez Typ Y35
Ilość magnesów - 1
Specyfikacja cewki drgającej - Kapton
Typ cewki drgającej - CCA Okrągły drut
Średnica zewnętrzna cewki drgającej (mm) - 52,35
Średnica wewnętrzna cewki drgającej (mm) - 50,8
Wysokość uzwojenia cewki drgającej (mm) - 12
Uzwojenie cewki drgającej (warstwy) - 2
Typ stożka - Nieprasowany papier
Szttywność dolnego zawieszenia - Średnia
Typ dolnego zawieszenia - Liniowa
Średnica dolnego zawieszenia (mm) - 125
Konstrukcja dolnego zawieszenia - Pojedynczy
Zawieszenie górne - Potrójna rolka
Materiał zawieszenia - Tkanina
Zacisk wciskany

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Producent: Bassface Distribution Ltd Adres: 17 Peel Street, Macclesfield, SK11 8BH Cheshire, Wielka Brytania Kontakt: info@bassfaceaudio.co.uk

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel. 600-480-210

Strona internetowa: <http://www.bassfacecaraudio.co.uk/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu głośników samochodowych

[>>> GŁOŚNIKI](#)