

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/bassface-team500x4d-p-1626.html>

Bassface Team500/x4D - wzmacniacz czterokanałowy klasa D 4x500 Wat przy 1 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **1 299,00 zł**Cena netto **1 056,10 zł**Dostępność **Dostawa w terminie 5-10 dni**Kod produktu **Bassface Team500/x4D**Producent **Bassface**Sugerowana cena detaliczna **1299,00 złotych**

Opis produktu

Wzmacniacze TEAM to urządzenia o wysokiej wydajności, w których nie brakuje szczegółów, wykorzystujące technologię klasy transformatorowej, umożliwiającą kompaktową konstrukcję przy jednoczesnym oferowaniu ogromnej mocy.

Nowa seria Team Series o eleganckim satynowym wykończeniu zapewnia najwyższą wydajność w niewiarygodnie kompaktowej obudowie. Nie daj się zwieść rozmiarowi tych wzmacniaczy – obecne wymagania dla tego poziomu mocy wyjściowej są znaczne. Instalacja przy użyciu dokładnie odpowiednich kabli, baterii i alternatora jest niezbędna.

Wzmacniacze oferują szerokie regulacje zwrotnicy. Najwyższej jakości zaciski RCA, połączenia zasilania i bloki zacisków głośnikowych są standardem, podobnie jak indywidualne fabryczne wypalanie każdego wzmacniacza i pieczęć kontroli jakości z numerem seryjnym.

Wzmacniacze są dostarczane w wysokiej jakości opakowaniu w celu ochrony i są dostarczane z wydrukowanymi instrukcjami i kompleksowymi arkuszami danych, a także z dodatkowymi ważnymi informacjami wydrukowanymi na obudowie urządzeń.

Na koniec moc wyjściowa jest prawidłowo oceniona – to, co czytasz, to to, co otrzymujesz – seria Team Series oferuje znakomitą wydajność w przystępnej cenie.

Model TEAM500/x4D to czterokanałowy wzmacniacz pełnozakresowy

Wzmacniacz transformatorowy klasy D o pełnym zakresie przenoszenia 4/3/2 kanałów

Moc wyjściowa 4x500 W RMS przy obciążeniu 1 oma

Moc wyjściowa 2x1000 W RMS przy obciążeniu 2 om

Moc wyjściowa 4x150 W RMS przy obciążeniu 4 om

Stabilne wejścia RCA 6,5 V

Filtry zwrotnicowe 50>6000 Hz LPF / 15>6000 Hz HPF

Minimalne zasilanie 160 A przez wejście 1x 0AWG

Odpowiedź 15>20000 Hz / stosunek sygnału do szumu 85 dB

Wejście zasilania z możliwością 16,2 V

Parametry

Dane wzmacniacza **Bassface Team500/x4D**

Prawdziwa użyteczna moc RMS, 4 Ohm (W), Prawdziwa użyteczna moc RMS, 2 Ohm (W), Prawdziwa użyteczna moc RMS, 1 Ohm (W), Prawdziwa użyteczna moc RMS, mostek 4 Ohm (W), Prawdziwa użyteczna moc RMS, mostek 2 Ohm (W), Pasmo przenoszenia (Hz) - 15>20000
Stosunek sygnału do szumu (dB) - 85
LPF (Hz) - 50>6000
HPF (Hz) - 15>6000
Podbicie basów (dB) - 0>12
Częstotliwość podbicia (Hz) - 45
Napięcie wejściowe sygnału audio (V) - 0,22>6,5
Nachylenie LPF (dB/Oct) - 12
Nachylenie HPF (dB/Oct) - 12
Topologia wzmacniacza Transformator klasy D
Maksymalne napięcie wejściowe (V) - 16,2
Natężenie bezpiecznika (ampery) Bez bezpiecznika - wymagany bezpiecznik zewnętrzny
Minimalne zalecane obciążenie końcowe na kanał (Ohm) - 1 stereo / 2 mono
Impedancja wejściowa (kOhm) - 20
Separacja kanałów (dB) - 45

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Producent: Bassface Distribution Ltd Adres: 17 Peel Street, Macclesfield, SK11 8BH Cheshire, Wielka Brytania Kontakt: info@bassfaceaudio.co.uk

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel. 600-480-210

Strona internetowa: <http://www.bassfacecaraudio.co.uk/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)