

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/crunch-gpx500-2-p-488.html>

Crunch GPX500.2 - wzmacniacz dwukanałowy

Twoja cena zakupu brutto (**339,00 zł**
z VAT)

Cena netto	275,61 zł
Dostępność	W magazynie - dostawa natychmiast
Kod produktu	Crunch GPX500.2
Producent	Crunch

Opis produktu

Crunch GPX500.2 — dwukanałowy wzmacniacz samochodowy

Wzmacniacz GPX500.2 z serii GPX to promocyjna propozycja marki Crunch w segmencie podstawowych wzmacniaczy dwukanałowych. Jakość i funkcje oferowane w tej cenie to jedna z najciekawszych pozycji na rynku.

Model GPX500.2 pracuje w klasie A/B i posiada szereg rozbudowanych funkcji osiągalnych zwykle w znacznie droższych modelach. Dzięki wbudowanym aktywnym zwrotnicom i możliwościom konfiguracji jego zastosowanie jest uniwersalne — nadaje się zarówno do zasilenia pary głośników, jak i subwoofera.

Przy zastosowaniu do głośników wbudowane zwrotnice górnoprzepustowe odcinają najniższe częstotliwości, które obciążają głośniki i są przyczyną zniekształceń. Dźwięk jest dzięki temu czysty i przyjemny dla ucha. Dodatkowy regulator podbicia wysokich częstotliwości poprawia słyszalność głośników zamontowanych z tyłu lub nisko w drzwiach.

Wzmacniacz obsługuje tryb mostkowania — łączy moc obu kanałów w celu zasilenia jednego subwoofera. Wbudowana zwrotnica dolnoprzepustowa precyzyjnie ogranicza pasmo przenoszenia, odcinając wysokie częstotliwości. Subwoofer nie grzeje się niepotrzebnie, a całą moc wykorzystuje do odtwarzania basu. Dostępny jest również regulator podbicia niskich częstotliwości.

Łatwość konfiguracji i bardzo atrakcyjna cena sprawiają, że GPX500.2 to doskonała propozycja dla osób zaczynających swoją przygodę z muzyką w samochodzie.

Parametry

Wzmacniacz Crunch GPX500.2

Parametry i specyfikacja

Ilość kanałów	2
Moc RMS przy 4 Ω	2 × 70 W
Moc RMS przy 2 Ω	2 × 125 W
Moc dynamiczna przy 4 Ω	2 × 140 W
Moc dynamiczna przy 2 Ω	2 × 250 W
Możliwość mostkowania	tak
Moc RMS w mostku przy 4 Ω	1 × 250 W
Moc maksymalna w mostku przy 4 Ω	1 × 500 W
Pasma przenoszenia	5 Hz – 40 kHz (-3 dB)
Ustawienia zwrotnicy	Full – HPF – LPF
Zwrotnica górnoprzepustowa	50 – 250 Hz @ 12 dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa	50 – 250 Hz @ 12 dB/oktawę
Praca w trybie stereo	tak
Podbicie niskich i wysokich tonów	0 / 6 / 12 dB
Stosunek sygnału do szumu	> 90 dB
Zniekształcenia harmoniczne (THD+N)	
Czułość wejściowa	0,1 – 7 V
Impedancja wejściowa	10 kΩ
Wejście liniowe RCA	tak
Wejście Hi-level	nie
Wyjście sygnału	1 para RCA
Wskaźniki diagnostyczne	zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Klasa wzmacniacza	analogowy A/B
Zabezpieczenie prądowe	1 × 30 A
Wymiary (wys. × szer. × dł.)	254 × 46 × 220/250 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.crunchaudio.de/>

CRUNCH to znany na całym świecie dostawca sprzętu nagłośnieniowego do samochodów, co daje gwarancję doskonałej jakości produktu.

Marka Crunch wraz z markami Autotek, HiFonics i MB Quart należy do koncernu Maxxsonics ze Stanów Zjednoczonych. W Europie marka Crunch reprezentowana jest przez firmę Audio Design z Niemiec, która dba o to, by produkty na rynek europejski spełniały wszystkie niezbędne normy i odpowiadały oczekiwaniom wymagającego klienta europejskiego.

Produkcja w sprawdzonych fabrykach, produkujących również dla HiFonicsa i MB Quarta, to solidne wykonanie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Wybierając produkty marki Crunch możesz być pewien, że warte są one swojej ceny.

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)