Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:42

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/crunch-gtx22501d-p-1786.html



Crunch GTX2250.1D - wzmacniacz jednokanałowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**879,00 zł**
Cena netto	**714,63 zł**
Dostępność	**Dostawa w terminie 5-10 dni**
Kod produktu	**Crunch GTX2250.1D**
Producent	**Crunch**
Sugerowana cena detaliczna	**879,00 zł**

Opis produktu

Crunch GTX2250.1D – wzmacniacz monofoniczny Class D

Seria wzmacniaczy Crunch GRAVITY GTX to nowoczesne, kompaktowe i oszczędne prądowo konstrukcje, zaprojektowane do bezproblemowej współpracy z fabryczną instalacją audio. Wszystkie modele mają stałą szerokość 135 mm i wysokość 48 mm, a wysoką wydajność przy tak niewielkich rozmiarach zawdzięczają technologii Class D.

GTX2250.1D to monoblok z serii GRAVITY przeznaczony do zasilania subwoofera, oferujący 1 × 1125 W RMS przy 1 Ω. Wyposażony w filtr subsonic oraz dolnoprzepustowy pozwala precyzyjnie ograniczyć pasmo do zakresu basowego, chroniąc głośnik przed niepotrzebnym obciążeniem.

Wzmacniacz wyposażono w przewodowy sterownik basu, umożliwiający precyzyjne dopasowanie poziomu subwoofera do akustyki samochodu bez zmiany parametrów sygnału. Wejście RCA oraz wejście wysokiego poziomu z systemem EPS® i automatycznym włączaniem zapewniają łatwy montaż nawet przy fabrycznej jednostce bez wyjść RCA. Obudowę wieńczy podświetlany akrylowy panel z czerwonym logo CRUNCH i białą nazwą modelu.

Najważniejsze cechy:

- 1 × 1125 W RMS przy 1 Ω (1 × 750 W przy 2 Ω, 1 × 450 W przy 4 Ω)
- Kompaktowa obudowa: 135 × 48 mm
- Filtr subsonic 10–50 Hz i dolnoprzepustowy 30–250 Hz
- Przewodowy sterownik basu w zestawie
- Wejścia RCA oraz High Level z EPS® i auto-turn-on
- Podświetlany, dwukolorowy panel z logo

Parametry

Crunch GTX2250.1D — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza — ilość kanałów	monofoniczny (1 kanał)
Klasa wzmacniacza	Class D
Moc RMS przy 4 Ω (14,4 V)	1 × 450 W
Moc RMS przy 2 Ω (14,4 V)	1 × 750 W
Moc RMS przy 1 Ω (14,4 V)	1 × 1125 W
Impedancja głośników	1–8 Ω
T.H.D + N. przy 5 W	0,03 %
Współczynnik tłumienia	> 750
Stosunek sygnału do szumu	93 dB
Czułość wejściowa (Low Level)	235 mV – 5,8 V
Czułość wejściowa (High Level)	290 mV – 10,8 V
Filtr subsonic	10–50 Hz @ 12 dB/oct
Filtr dolnoprzepustowy	30–250 Hz @ 12 dB/oct
Podbicie basu (Bass Boost)	0–12 dB @ 45 Hz
Przewodowy sterownik basu	tak
Wejścia niskopoziomowe (RCA)	tak
Wejścia wysokopoziomowe (High Level z EPS®)	tak
Automatyczne włączanie (DC) przez wejścia High Level	tak
Napięcie zasilania	8–17 V
Zabezpieczenie prądowe	100 A (bezpiecznik zewnętrzny)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	135 × 48 × 210 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: https://www.crunchaudio.de/

CRUNCH to znany na całym świecie dostawca sprzętu nagłośnieniowego do samochodów, co daje gwarancję doskonałej jakości produktu.

Marka Crunch wraz z markami Autotek, HiFonics i MB Quart należy do koncernu Maxxsonics ze Stanów Zjednoczonych. W Europie marka Crunch reprezentowana jest jest przez firmę Audio Design z Niemiec, która dba o to, by produkty na rynek europejski spełniały wszystkie niezbędne normy i odpowiadały oczekiwaniom wymagającego klienta europejskiego.

Produkcja w sprawdzonych fabrykach, produkujących również dla HiFonicsa i MB Quarta, to solidne wykonanie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Wybierając produkty marki Crunch możesz być pewien, że warte są one swojej ceny.

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE