

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/crunch-gtx2600-p-57.html>



Crunch GTX2600 - wzmacniacz dwukanałowy, moc RMS 2x160 Wat przy 4 Ohm

Dostępność

**Model wyprzedany -
produkcja zakończona**

Kod produktu

Crunch GTX2600

Opis produktu

CRUNCH SERIA GRAVITY

Seria wzmacniaczy CRUNCH miała swoją premierę w 2009 roku i od tej pory zdobyła sobie wysoką pozycję wśród klientów. Doskonałe parametry, niezawodność, estetyka - cechy, które podkreślają klienci.

Wzmacniacze mają niepowtarzalne wzornictwo czesanej perłowo czarnej stali i podświetlanym LED-owym białym lub niebieskim logo CRUNCH.

Konstruktorzy tej serii zastosowali najnowsze rozwiązania, między innymi nisko szumowe, bardzo szybkie wejścia OP z niewiarygodnie dobrym współczynnikiem przepustowości 9V/s, w sekcji przedwzmacniacza. W układzie zastosowano wysokiej jakości markowe tranzystory TOSHIBA, co zwiększa osiągi i wytrzymałość wzmacniaczy.

Seria została wyposażona w masywne solidne terminale wejściowe, które są przystosowane do podłączenia kabli o dużych przekrojach.

Większość modeli z serii Gravity była testowana przez fachową niemiecką prasę. Wyniki testów można pobrać w zakładce Do pobrania przy każdym z testowanych modeli

[Test in Car & Hifi 5/2009 - Oberklasse - Note 1.3](#)

Parametry

Parametry wzmacniacza Crunch GTX2600

- Ilość kanałów 2
- Moc RMS przy 4Ω 2 x 160 Wat

- Moc RMS przy 2Ω 2 x 300 Wat
- Moc dynamiczna przy 4Ω 2 x 320 Wat
- Moc dynamiczna przy 2Ω 2 x 600 Wat
- Możliwość mostkowania tak
- Moc RMS w mostku przy 4Ω 1 x 600 Wat
- Moc max w mostku przy 4Ω 1 x 1200 Wat
- Pasmo przenoszenia 20Hz - 30kHz
- Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch regulowana 10-1200Hz
- Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch regulowana 30-150Hz
- Filtr subsoniczny (poddźwiękowy) nie
- Praca w trybie stereo tak
- Praca w układzie tri-mode tak
- Podbicie niskich tonów 0-12dB przy 45Hz
- Współczynnik tłumienia 200 Stosunek sygnału do szumu 90dB
- Separacja kanałów 74dB
- Suma zniekształceń harmonicznym T.H.D & N. 0,1%
- Kontrola fazy nie
- Czułość wejściowa 0,2V - 4V
- Impedancja wejściowa 47 kOhm
- Wejście liniowe sygnału RCA tak
- Wejście sygnału Hi-level nie
- Zdalne sterowanie basu tak
- Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- Obwód klasy analogowy A/B
- Zabezpieczenie prądowe 4 x 20A
- Wymiary (wys x szer x dłg) 5,5 x 25 x 32/37

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora

W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia i dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej możemy poprosić o dostarczenie przedmiotu do serwisu. Koszt dostarczenia przedmiotu do serwisu spoczywa na Nabywcy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 BDO000014510

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie.
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku [głośników samochodowych](#) spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.

12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)