

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/esx-q-fourv2-24v-p-1096.html>

ESX Q-FOURv2-24V - wzmacniacz czterokanałowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **1 199,00 zł**

Cena netto	974,80 zł
Dostępność	W magazynie - dostawa natychmiast
Czas wysyłki	24 godziny jak jest na stanie
Kod produktu	ESX Q-FOURv2-24V - sztuka
Producent	ESX

Opis produktu

Wzmacniacz ESX Q-FOURv2 w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi 3/2020 został zaklasyfikowany do klasy wyższej (Oberklasse) z podkreśleniem doskonałej pracy z radioodbiornikiem

[Pobierz test Car&HiFi 2/2020](#)

Nowa wersja wzmacniacza ESX Quantum v2 oferuje więcej mocy i dodatkowe funkcje. Wykonane w klasie D wzmacniacze o wymiarach 150x220 mm zapewniają solidną dawkę mocy. Ciężkie, odlewane radiatory w połączeniu z najnowszą technologią zapewniają wydajność na poziomie 90%. Dzięki wejściu wysokiego poziomu pozwalającemu na wykorzystanie sygnału z przewodów głośnikowych w połączeniu z funkcją automatycznego włączania wzmacniacze Quantum nadają się do prawie każdej instalacji. Nie bez znaczenia są również kompaktowe wymiary. Z nowej serii Quantum v2 mamy do dyspozycji model czterokanałowy i monoblok. Oprócz standardowej wersji zasilania 12V dostępne są wersje zasilane prądem o napięciu 24V - idealne zastosowanie w ciężarówkach i autokarach z zasilaniem 24Voltowym.

- **Wysoka skuteczność dzięki klasie D**
- **Technologia Constant Power dla odpowiedniego zasilania**
- **Masywna odlewana obudowa zapewniająca optymalne chłodzenie**
- **Elegancka płyta górna czarny akryl na wysoki połysk**
- **Automatyczne włączanie przy zastosowaniu wejścia Hi-Level z elektronicznym zabezpieczeniem przed błędami**

Parametry

- **Parametry produktu:** Wzmacniacz ESX QUANTUM Q-FOURv2-24V
- **Typ wzmacniacza - ilość kanałów:** Wzmacniacz 4-kanałowy
- **Moc RMS przy 4 Ohm:** 4 x 100 Wat
- **Moc RMS przy 2 Ohm:** 4 x 100 Wat
- **Moc RMS przy 1 Ohm:** n/a
- **Moc maksymalna przy 4 Ohm:** 4 x 200 Wat
- **Moc maksymalna przy 2 Ohm:** 4 x 200 Wat
- **Moc maksymalna przy 1 Ohm:** n/a
- **Możliwość mostkowania:** tak
- **Możliwość pracy w układzie master/slave:** nie
- **Zwrotnica górnoprzepustowa 1&2:** regulowana w zakresie 20Hz - 4000Hz / 12dB/oktawę
- **Zwrotnica górnoprzepustowa 3&4:** regulowana w zakresie 10Hz - 500Hz / 12dB/oktawę
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa 3&4:** regulowana w zakresie 50Hz - 4000Hz / 12dB/oktawę
- **Pasma przenoszenia:** 10 - 20 000 Hz (-3 dB)
- **Praca w trybie stereo:** tak
- **Podbicie niskich tonów 3&4:** regulowana w zakresie 0-12 dB przy 40Hz
- **Współczynnik tłumienia:** b/d
- **Stosunek sygnału do szumu:** >90dB
- **Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D & N.:**