Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:14

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/esx-q-fourv2-p-1095.html



ESX Q-FOURv3 - wzmacniacz czterokanałowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**999,00 zł**
Cena netto	**812,20 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Czas wysyłki	**24 godziny jak jest na stanie**
Kod produktu	**ESX Q-FOURv3**
Producent	**ESX**

Opis produktu

Wzmacniacz ESX Q-FOURv2 w teście niemieckiego magazyn Car&HiFi 3/2020 został zaklasyfikowany do klasy wyższej (Oberklasse)

i zdobył tytuł Zwycięzca Testu - Testsieger



Pobierz test Car&HiFi 3/2020

Nowa wersja wzmacniaczy ESX Quantum oferuje więcej mocy i dodatkowe funkcje. Wykonane w klasie D wzmacniacze o wymiarach 150x 220 mm zapewniają solidną dawkę mocy. Ciężkie, odlewane radiatory w połączeniu z najnowszą technologią zapewniają wydajność na poziomie 90%.

Dzięki wejściu wysokiego poziomu pozwalającemu na wykorzystanie sygnału z przewodów głośnikowych w połączeniu z funkcją automatycznego włączania wzmacniacze Quantum nadają się do prawie każdej instalacji. Nie bez znaczenia są również kompaktowe wymiary.

Z nowej serii Quantum mamy do dyspozycji model czterokanałowy i monoblok. Oprócz standardowej wersji zasilania 12V dostępne są wersje zasilane prądem o napięciu 24V - idealne zastosowanie w ciężarówkach i autokarach z zasilaniem 24Voltowym.

- **Wysoka skuteczność dzięki klasie D**
- **Technologia Constant Power dla odpowiedniego zasilania**
- **Masywna odlewana obudowa zapewniająca optymalne chłodzenie**
- **Elegancka płyta górna czarny akryl na wysoki połysk**
- **Automatyczne włączanie przy zastosowaniu wejścia Hi-Level z elektronicznym zabezpieczeniem przed błędami**

Parametry

- **Parametry produktu:** Wzmacniacz ESX QUANTUM Q-FOURv2
- **Typ wzmacniacza - ilość kanałów:** Wzmacniacz 4-kanałowy
- **Moc RMS przy 4 Ohm:** 4 x 100 Wat
- **Moc RMS przy 2 Ohm:** 4 x 100 Wat
- **Moc RMS przy 1 Ohm:** n/a
- **Moc maksymalna przy 4 Ohm:** 4 x 200 Wat
- **Moc maksymalna przy 2 Ohm:** 4 x 200 Wat
- **Moc maksymalna przy 1 Ohm:** n/a
- **Możliwość mostkowania:** tak
- **Możliwość pracy w układzie master/slave:** nie
- **Zwrotnica górnoprzepustowa 1&2:** regulowana w zakresie 20Hz - 4000Hz / 12dB/oktawę
- **Zwrotnica górnoprzepustowa 3&4:** regulowana w zakresie 10Hz - 500Hz / 12dB/oktawę
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa 3&4:** regulowana w zakresie 50Hz - 4000Hz / 12dB/oktawę
- **Pasmo przenoszenia:** 10 – 20 000 Hz (-3 dB)
- **Praca w trybie stereo:** tak
- **Podbicie niskich tonów 3&4:** regulowana w zakresie 0-12 dB przy 40Hz
- **Współczynnik tłumienia:** b/d
- **Stosunek sygnału do szumu:** >90dB
- **Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N.:** >> WZMACNIACZE