

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/esx-q-fourv2-p-1095.html>

ESX Q-FOURv2 - wzmacniacz czterokanałowy, moc RMS 4x100 W przy 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (**999,00 zł**
z VAT)

Cena netto	812,20 zł
Dostępność	W magazynie - dostawa natychmiast
Czas wysyłki	24 godziny
Kod produktu	ESX Q-FOURv2 - sztuka
Producent	ESX

Opis produktu

Wzmacniacz ESX Q-FOURv2 w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi 3/2020 został zaklasyfikowany do klasy wyższej (Oberklasse)

i zdobył tytuł Zwycięzca Testu - Testsieger



[Pobierz test Car&HiFi 3/2020](#)

Nowa wersja wzmacniaczy ESX Quantum v2 oferuje więcej mocy i dodatkowe funkcje. Wykonane w klasie D wzmacniacze o wymiarach 150x220 mm zapewniają solidną dawkę mocy. Ciężkie, odlewane radiatory w połączeniu z najnowszą technologią zapewniają wydajność na poziomie 90%.

Dzięki wejściu wysokiego poziomu pozwalającemu na wykorzystanie sygnału z przewodów głośnikowych w połączeniu z funkcją automatycznego włączania wzmacniacze Quantum nadają się do prawie każdej instalacji. Nie bez znaczenia są również kompaktowe wymiary.

Z nowej serii Quantum v2 mamy do dyspozycji model czterokanałowy i monoblok. Oprócz standardowej wersji zasilania 12V dostępne są wersje zasilane prądem o napięciu 24V - idealne zastosowanie w ciężarówkach i autokarach z zasilaniem 24Voltowym.

- Wysoka skuteczność dzięki klasie D
- Technologia Constant Power dla odpowiedniego zasilania
- Masywna odlewana obudowa zapewniająca optymalne chłodzenie
- Elegancka płyta górna czarny akryl na wysoki połysk
- Automatyczne włączanie przy zastosowaniu wejścia Hi-Level z elektronicznym zabezpieczeniem przed błędami

Parametry

- **Parametry produktu:** Wzmacniacz ESX QUANTUM Q-FOURv2
- **Typ wzmacniacza - ilość kanałów:** Wzmacniacz 4-kanałowy
- **Moc RMS przy 4 Ohm:** 4 x 100 Wat
- **Moc RMS przy 2 Ohm:** 4 x 100 Wat
- **Moc RMS przy 1 Ohm:** n/a
- **Moc maksymalna przy 4 Ohm:** 4 x 200 Wat
- **Moc maksymalna przy 2 Ohm:** 4 x 200 Wat
- **Moc maksymalna przy 1 Ohm:** n/a
- **Możliwość mostkowania:** tak
- **Możliwość pracy w układzie master/slave:** nie
- **Zwrotnica górnoprzepustowa 1&2:** regulowana w zakresie 20Hz - 4000Hz / 12dB/oktawę
- **Zwrotnica górnoprzepustowa 3&4:** regulowana w zakresie 10Hz - 500Hz / 12dB/oktawę
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa 3&4:** regulowana w zakresie 50Hz - 4000Hz / 12dB/oktawę
- **Pasmo przenoszenia:** 10 - 20 000 Hz (-3 dB)
- **Praca w trybie stereo:** tak
- **Podbicie niskich tonów 3&4:** regulowana w zakresie 0-12 dB przy 40Hz
- **Współczynnik tłumienia:** b/d
- **Stosunek sygnału do szumu:** >90dB
- **Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D & N.:**