

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/hifonics-mercury-i2000-p-1493.html>

HiFonics Mercury I/2000 EVO - wzmacniacz jednokanałowy, moc RMS 1x2000 Wat przy 1 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **1 499,00 zł**Cena netto **1 218,70 zł**Dostępność **Dostawa w terminie 5-10 dni**Kod produktu **HiFonics Mercury I/2000evo**Producent **HiFonics**Sugerowana cena detaliczna **1499,00 złotych**

Opis produktu

HiFonics Mercury I/2000 EVO

Wzmacniacz monofoniczny klasy D

Seria Mercury została wzbogacona o dwa nowe wzmacniacze jednokanałowe dużej mocy. Modele o mocy 1500 oraz 2000 Wat RMS doskonale zasilą wymagające subwoofery. Jednocześnie pozwala to użytkownikom analogowych modeli dwu- i czterokanałowych na zbudowanie systemu o jednolitym wzornictwie.

Podczas konstrukcji dużą uwagę poświęcono wysokiej wydajności. Oba modele osiągają imponującą sprawność na poziomie około 90%, co oznacza, że niemal cała energia dostarczana do wzmacniacza jest efektywnie wykorzystywana.

Model Mercury I/2000 EVO wyposażony jest we wszystko, czego potrzebuje nowoczesny wzmacniacz monofoniczny: płynnie regulowany filtr dolnoprzepustowy, podbicie basu, płynnie sterowany przesuwnik fazowy oraz przewodowy pilot poziomu basu.

Na szczególną uwagę zasługuje wejście wysokoprądowe umożliwiające podłączenie sygnału bezpośrednio z wyjścia głośnikowego. System EPS (Error Protection System) zapobiega generowaniu błędów w systemie audio samochodu. Czulość wejściowa do 24 V pozwala na wykorzystanie sygnału z aktywnych systemów audio w nowoczesnych samochodach. Podłączenie sygnału poprzez wejście wysokoprądowe aktywuje również system automatycznego włączania wzmacniacza oparty na różnicy napięcia w układzie (DC offset).

Parametry

Wzmacniacz HiFonics Mercury I/2000

Parametry i specyfikacja

Ilość kanałów	1
Moc RMS przy 4 Ω	1 × 800 W
Moc RMS przy 2 Ω	1 × 1400 W
Moc RMS przy 1 Ω	1 × 2000 W
Ustawienia zwrotnicy	LPF
Zwrotnica subsoniczna	regulowana 10 - 35 Hz
Zwrotnica dolnoprzepustowa	regulowana 40 - 150 Hz
Podbicie niskich tonów	0 - 12 dB
Stosunek sygnału do szumu	103 dB
THD (1 kHz)	
Współczynnik tłumienia	> 240 dB
Czułość wejściowa	0,2 - 6 V
Wejście RCA	tak
Wejście Hi-Level	tak (1-24 V)
Automatyczne włączanie	tak
Zdalne sterowanie basu	tak
Klasa wzmacniacza	D
Zabezpieczenie prądowe	200 A
Wymiary	205 × 46 × 348 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)