

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/hifonics-txe5002-p-1725.html>

HiFonics TXE500/2 - wzmacniacz dwukanałowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **749,00 zł**

Cena netto	608,94 zł
Cena poprzednia	849,00 zł
Dostępność	W magazynie - dostawa natychmiast
Kod produktu	HiFonics TXE500/2
Producent	HiFonics
Sugerowana cena detaliczna	849,00 złotych
Sugerowana cena promocyjna	749,00 złotych
Oferta	Cena promocyjna

Opis produktu

HiFonics TXE – wzmacniacz 2-kanałowy Class A/B

Seria TITAN EVOLUTION to linia kompaktowych wzmacniaczy HiFonics, która pod względem jakości wykonania i brzmienia absolutnie nie ustępuje flagowej serii ZEUS EVOLUTION. Modele TXE doskonale współpracują z monoblokami Zeus, tworząc kompletny system audio dla głośników przednich, tylnych i subwoofera.

Szczotkowany radiator z aluminium, czarny aluminiowy front i tylne osłony od razu zdradzają klasę tego urządzenia. Szczególnym wyróżnikiem serii EVO jest niebieskie podświetlenie — nie tylko logo HiFonics, ale również złącza głośnikowe i zasilania subtelnie świecą na niebiesko. Nawet w ciemności widać od razu, że to wzmacniacz z serii EVO.

Wzmacniacz wyposażono w śrubowane gniazda RCA oraz wejścia wysokopoziomowe z systemem EPS® (Error Protection System), chroniącym instalację przed błędami sygnału. Automatyczne włączanie ze zgodnością z systemem Start/Stop oraz dołączony pilot zdalnego sterowania poziomem basu zapewniają komfort codziennego użytkowania.

Najważniejsze cechy:

- 2 × 165/300 W RMS przy 4/2 Ω, mostek 1 × 600 W RMS przy 4 Ω
- Klasa A/B, solidne odlewane ramy
- Śrubowane gniazda RCA i niebieska iluminacja terminali
- Wejścia High Level z systemem EPS®
- Automatyczne włączanie, zgodność z systemem Start/Stop
- Pilot zdalnego sterowania poziomem basu w zestawie
- [Test wzmacniaczy HiFonics TITAN TXE w magazynie Car&HiFi](#)

Parametry

HiFonics TXE500/2 — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza — ilość kanałów	2-kanałowy
Klasa wzmacniacza	Class A/B
Moc RMS przy 4 Ω (14,4 V)	2 $\times$ 150 W
Moc RMS przy 2 Ω (14,4 V)	2 $\times$ 250 W
Moc RMS w trybie mostkowanym przy 4 Ω	1 $\times$ 500 W
Impedancja głośników	2–8 Ω
T.H.D + N. przy 5 W	0,45 %
Współczynnik tłumienia	240
Stosunek sygnału do szumu	75 dB
Czułość wejściowa (Low Level)	210 mV – 7,0 V
Czułość wejściowa (High Level)	280 mV – 10 V
Filtr górnoprzepustowy / bandpass	10–250 Hz @ 12 dB/oct
Filtr dolnoprzepustowy / bandpass	50–250 Hz @ 12 dB/oct
Tryb pasmowoprzepustowy (Bandpass)	tak
Podbicie basu (Bass Boost)	0–12 dB @ 45 Hz
Zdalny regulator poziomu basu	tak
Wejścia niskopoziomowe (RCA)	tak
Wyjścia niskopoziomowe (RCA)	tak
Wejścia wysokopoziomowe (High Level)	tak
z EPS®)	
Automatyczne włączanie (DC) przez wejścia High Level	tak
Napięcie zasilania	7,5–16 V
Zabezpieczenie prądowe	2 $\times$ 35 A (bezpiecznik zewnętrzny)
Wymiary (szer. $\times$ wys. $\times$ gł.)	217 $\times$ 57 $\times$ 310 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)