

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/hifonics-vrx800a-p-1613.html>

HiFonics VRX800A - aktywna obudowa basowa, głośnik 200 mm, moc RMS 125 Wat

Twoja cena zakupu brutto (**799,00 zł**
z VAT)

Cena netto	649,59 zł
Dostępność	W magazynie - dostawa natychmiast
Kod produktu	HiFonics VRX800A
Producent	HiFonics
Sugerowana cena detaliczna	799,00 złotych

Opis produktu

Dzięki nowym modelom VULCAN VRX firma HiFonics rozszerza swoją ofertę o potężne subwoofery podsiedzeniowe w klasie 20 i 25 cm z obudową całkowicie aluminiową. Subwoofery te nie tylko zachwycają atrakcyjnymi cenami, ale również, jak zwykle, zachwycają wysoką jakością przetwarzania i pełnym wyposażeniem, które doceniają fani HiFonics na całym świecie.

W wielu niedrogich subwooferach podsiedzeniowych często stosuje się ekonomiczne obwody w konstrukcji wzmacniacza lub nawet tanie układy scalone. Nie dotyczy to dwóch nowych modeli HiFonics. Oba subwoofery VULCAN VRX mają w pełni rozwinięte wzmacniacze mocy MosFet klasy A/B, które są bardzo stabilne pod względem obciążenia i zawsze dostarczają mnóstwo mocy.

Z mocą maksymalną 250 Wat w modelu 8" (20 cm) lub 300 Wat w modelu 10" (25 cm) naprawdę rozgrzewają specjalne głośniki niskotonowe. Subwoofery mają również szczególnie stabilne membrany, aby móc wytrzymać wysokie ciśnienia występujące w małych obudowach z powodu kompresji objętości powietrza.

Konwencjonalne basy ze standardowymi membranami byłyby tutaj zupełnie nieodpowiednie i mogłyby popękać. Dzięki regulowanemu filtrowi dolnoprzepustowemu, wzmocnieniu basów, przełączanemu przesunięciu fazowemu i zdalnemu sterowaniu poziomem basów połączenie z systemem jest prawie idealne.

Oczywiście oba modele mają również wejście wysokiego poziomu z automatycznym włączaniem, aby zapewnić współpracę z radiami fabrycznymi bez wyjścia RCA.

Parametry

- **Parametry produktu:** Aktywna obudowa basowa HiFonics VRX800A
- **Typ głośnika:** Obudowa aktywna ze wzmacniaczem
- **Średnica głośnika:** 200 mm

- **Wymiary obudowy:** 240 x 67 x 315 mm
- **Filtr dolnoprzepustowy:** regulowany płynnie 50Hz - 150Hz
- **Przełącznik fazy:** tak, przełączany - 0/180
- **Podbicie basu:** regulowane płynnie 0-12dB @ 45 Hz
- **Wejście sygnału:** Low level-RCA i High Level - z przewodów głośnikowych
- **Filtr subsoniczny:** stały 20 Hz
- **Moc RMS:** 125 Wat
- **Moc maksymalna:** 250 Wat
- **Cena za:** sztukę
-
-

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu głośników samochodowych

[>>> GŁOŚNIKI](#)