

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/hifonics-vrx82a-p-1856.html>

## HiFonics VRX82A - aktywna obudowa basowa

Twoja cena zakupu brutto ( **1 149,00 zł** z VAT )

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Cena netto                 | <b>934,15 zł</b>                   |
| Dostępność                 | <b>Dostawa w terminie 5-10 dni</b> |
| Kod produktu               | <b>HiFonics VRX82A</b>             |
| Producent                  | <b>HiFonics</b>                    |
| Sugerowana cena detaliczna | <b>1149,00 złotych</b>             |

### Opis produktu

## HiFonics VRX82A

### Subwoofer aktywny z pasywną membraną

Płaska obudowa VULCAN VRX82A z zaokrągloną tylną częścią pozwala zamontować aktywny system we wnęce koła zapasowego lub ustawić go pionowo, korzystając z dołączonych gumowych nóżek przykręcanych do spodu obudowy. Cechą wyróżniającą system VULCAN jest membrana pasywna, która — obok aktywnie napędzanego głośnika niskotonowego — odpowiada za dodatkowe wypychanie powietrza, kluczowe dla niskich częstotliwości.

VRX82A ma w tym miejscu przewagę nad klasycznymi obudowami bass-reflex, w których tunel rezonansowy potrafi generować szумы przepływu powietrza i zabiera cenną objętość wewnętrzną. W systemach z membraną pasywną tego problemu nie ma — działa ona jak kanał bass-reflex, ale bez uciążliwych odgłosów.

Wbudowany wzmacniacz w klasie D, pracujący ze sprawnością powyżej 80%, dostarcza solidne 200 W RMS i zasila subwoofer wydajną cyfrową mocą.

### Parametry

## Aktywny subwoofer 20 cm (8") z radiatorzem pasywnym

## Parametry i specyfikacja

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Średnica głośnika                     | 20 cm (8")                              |
| Typ konstrukcji                       | aktywny subwoofer z radiatorem pasywnym |
| Wbudowany wzmacniacz                  | klasa D                                 |
| Moc RMS                               | 200 W                                   |
| Moc maksymalna                        | 400 W                                   |
| Zwrotnica dolnoprzepustowa (LPF)      | 50 - 150 Hz                             |
| Regulacja fazy                        | 0° / 180° @ 12/18 dB                    |
| Podbicie basu (Bass Boost)            | 0 - 12 dB @ 45 Hz                       |
| Automatyczne włączanie (Auto Turn-On) | tak                                     |
| Wejście sygnału Hi-level              | tak                                     |
| Wejście liniowe sygnału RCA           | tak                                     |
| Pilot regulacji poziomu basu          | w zestawie                              |
| Stopki montażowe                      | 4 szt. w zestawie                       |
| Wymiary (wys. x szer. x dł.)          | 29 x 14 x 52 cm                         |

## Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail [info@audiodesign.de](mailto:info@audiodesign.de) telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail [info@audiodesign.de](mailto:info@audiodesign.de) telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

## Informacje o bezpieczeństwie

**Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu głośników samochodowych**

[>>> GŁOŚNIKI](#)