

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/mercury-i-v2-p-1347.html>

## HiFonics Mercury I v2 - wzmacniacz jednokanałowy, moc RMS 1x750 Wat przy 1 Ohm

Twoja cena zakupu brutto ( **999,00 zł**  
z VAT )

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Cena netto                 | <b>812,20 zł</b>                      |
| Dostępność                 | <b>Dostawa w terminie 5-10 dni</b>    |
| Kod produktu               | <b>HiFonics Mercury I v2 - sztuka</b> |
| Producent                  | <b>HiFonics</b>                       |
| Sugerowana cena detaliczna | <b>999,00 złotych</b>                 |

### Opis produktu

Wzmacniacz HiFonics Mercury I v2 w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi 1/2023 został zaklasyfikowany do klasy wyższej (Oberklasse )  
z opinią : Cena i jakość wzmacniacza Mercury I v2 są odpowiednie

[Pobierz test Car&HiFi 1/2023](#)

#### MERCURY - KOMPAKTOWA WYDAJNOŚĆ

Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej wydajności, wzmacniacze z serii MERCURY od lat zajmują szczególne miejsce w ofercie HiFonics. Monofoniczny wzmacniacz MERCURY I klasy D jest nie tylko wyjątkowo skuteczny przy 85% sprawności, ale także zapewnia moc do 750 W/RMS przy 1 om.

Model Mercury I jest również bardzo bogato wyposażony: płynnie regulowany filtr dolnoprzepustowy, podbicie basów, kontrola fazy, filtr poddźwiękowy i przewodowy pilot poziomu basów.

Na szczególną uwagę przy modelu Mercury I zasługuje wejście wysokoprądowe umożliwiające podłączenie sygnału z wyjścia głośnikowego. System EPS - Error Protection System, zapobiega generowaniu błędów w systemie audio samochodu. Czułość wejściowa do 24V pozwala na wykorzystanie sygnału z aktywnego systemu audio w nowoczesnych samochodach. Podłączenie sygnału poprzez wejście wysokoprądowe aktywuje również system automatycznego włączania wzmacniacza oparty na różnicy napięcia w układzie ( DC offset )

## Parametry

- **ilość kanałów:** 1
- **Moc RMS przy 4Ω:** 1 x 300 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 1 x 525 Wat
- **Moc RMS przy 1Ω:** 1 x 750 Wat
- **Pasma przenoszenia:** 10Hz - 150Hz -3db
- **Ustawienia zwrotnicy:** Subsonic - LP
- **Zwrotnica subsoniczna :** regulowana 10 - 35 Hz
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa :** regulowana 40 - 150 Hz
- **Praca w trybie stereo:** nie
- **Podbicie niskich tonów:** regulowane 0 - 12 dB przy 45 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 103 dB
- **Suma zniekształceń harmonicznnych T.H.D ( 1 kHz ):**
- **Czułość wejściowa:** 0,1V - 3V
- **Współczynnik tłumienia:** >240 dB
- **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
- **Wejście sygnału Hi-level:** tak poprzez dołączone złącze 1-24V
- **Automatyczne włączanie:** tak przy połączeniu sygnału Hi-Level
- **Wyjście sygnału:** nie
- **Zdalne sterowanie basu:** tak
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy:** cyfrowy D
- **Zabezpieczenie prądowe:** 80A zewnętrzny
- **Wymiary (wys x szer x dłg):** 205 x 46 x 278 mm
- **Waga:** 3,3 kg

## Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail [info@audiodesign.de](mailto:info@audiodesign.de) telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail [info@audiodesign.de](mailto:info@audiodesign.de) telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

## Informacje o bezpieczeństwie

**Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych**

[>>> WZMACNIACZE](#)