Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:04

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/mercury-i-v2-p-1347.html



HiFonics Mercury I v2 - wzmacniacz jednokanałowy, moc RMS 1x750 Wat przy 1 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**999,00 zł**
Cena netto	**812,20 zł**
Dostępność	**Dostawa w terminie 5-10 dni**
Kod produktu	**HiFonics Mercury I v2 - sztuka**
Producent	**HiFonics**
Sugerowana cena detaliczna	**999,00 złotych**

Opis produktu

Wzmacniacz HiFonics Mercury I v2 w teście niemieckiego magazyn Car&HiFi 1/2023 został zaklasyfikowany do klasy wyższej (Oberklasse)
z opinią : Cena i jakość wzmacniacza Mercury I v2 są odpowiednie



Pobierz test Car&HiFi 1/2023

MERCURY - KOMPAKTOWA WYDAJNOŚĆ

Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej wydajności, wzmacniacze z serii MERCURY od lat zajmują szczególne miejsce w ofercie HiFonics. Monofoniczny wzmacniacz MERCURY I klasy D jest nie tylko wyjątkowo skuteczny przy 85% sprawności, ale także zapewnia moc do 750 W/RMS przy 1 om.

Model Mercury I jest również bardzo bogato wyposażony: płynnie regulowany filtr dolnoprzepustowy, podbicie basów, kontrola fazy, filtr poddźwiękowy i przewodowy pilot poziomu basów.

Na szczególną uwagę przy modelu Mercury I zasługuje wejście wysokoprądowe umożliwiające podłączenie sygnału z wyjścia głośnikowego. System EPS - Error Protection System, zapobiega generowaniu błędów w systemie audio samochodu. Czułość wejściowa do 24V pozwala na wykorzystanie sygnału z aktywnego systemu audio w nowoczesnych samochodach. Podłączenie sygnału poprzez wejście wysokoprądowe aktywuje również system automatycznego włączania wzmacniacza oparty na różnicy napięcia w układzie (DC offset)

Parametry

- **ilość kanałów: 1**
- **Moc RMS przy 4Ω:** 1 x 300 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 1 x 525 Wat
- **Moc RMS przy 1Ω:** 1 x 750 Wat
- **Pasmo przenoszenia:** 10Hz - 150Hz -3db
- **Ustawienia zwrotnicy:** Subsonic - LP
- **Zwrotnica subsoniczna :** regulowana 10 - 35 Hz
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa :** regulowana 40 - 150 Hz
- **Praca w trybie stereo:** nie
- **Podbicie niskich tonów:** regulowane 0 - 12 dB przy 45 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 103 dB
- **Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D (1 kHz):**
- **Czułość wejściowa:** 0,1V - 3V
- **Współczynnik tłumienia:** >240 dB
- **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
- **Wejście sygnału Hi-level:** tak poprzez dołączone złącze 1-24V
- **Automatyczne włączanie:** tak przy połączeniu sygnału Hi-Level
- **Wyjście sygnału:** nie
- **Zdalne sterowanie basu:** tak
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy:** cyfrowy D
- **Zabezpieczenie prądowe:** 80A zewnętrzny
- **Wymiary (wys x szer x dłg):** 205 x 46 x 278 mm
- **Waga:** 3,3 kg

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: https://www.hifonics.de/

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE