

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/mercury-i1500-evo-p-1494.html>

HiFonics Mercury I/1500 EVO - wzmacniacz jednokanałowy, moc RMS 1x1500 Wat przy 1 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (**1 299,00 zł** z VAT)

Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	Dostawa w terminie 5-10 dni
Kod produktu	HiFonics Mercury I/1500evo
Producent	HiFonics
Sugerowana cena detaliczna	1299,00 złotych

Opis produktu

MERCURY MONO - WZMACNIACZ KLASY D

Seria Mercury została wzbogacona o dwa nowe wzmacniacze jednokanałowe dużej mocy. Moce 1500 i 2000 Wat RMS doskonale zasilą wymagające subwoofery. Jednocześnie pozwala to użytkownikom analogowych modeli dwu i czterokanałowych na zbudowanie systemu o jednolitym wzornictwie.

Podczas konstrukcji dużo uwagi poświęcono wysokiej wydajności. Oba modele osiągają imponujące 90% co oznacza, że nie marnowana jest prawie żadna energia.

Model Mercury I/2000evo wyposażony jest we wszystko czego potrzebuje wzmacniacz monofoniczny: płynnie regulowany filtr dolnoprzepustowy, podbicie basów, płynnie sterowany przesuwnik fazowy i przewodowy pilot poziomu basów.

Na szczególną uwagę przy modelach Mercury zasługuje wejście wysokoprądowe umożliwiające podłączenie sygnału z wyjścia głośnikowego. System EPS - Error Protection System, zapobiega generowaniu błędów w systemie audio samochodu. Czułość wejściowa do 24V pozwala na wykorzystanie sygnału z aktywnego systemu audio w nowoczesnych samochodach. Podłączenie sygnału poprzez wejście wysokoprądowe aktywuje również system automatycznego włączania wzmacniacza oparty na różnicy napięcia w układzie (DC offset)

Parametry

- **Ilość kanałów:** 1
- **Moc RMS przy 4Ω:** 1 x 600 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 1 x 1000 Wat
- **Moc RMS przy 1Ω:** 1 x 1500 Wat
- **Ustawienia zwrotnicy:** LPF
- **Zwrotnica subsoniczna :** regulowana 10 - 35 Hz

- **Zwrotnica dolnoprzepustowa** : regulowana 40 - 150 Hz
- **Podbicie niskich tonów**: regulowane 0 - 12 dB
- **Stosunek sygnału do szumu**: 103 dB
- **Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D (1 kHz)**:
- **Współczynnik tłumienia**: >240 dB
- **Czułość wejściowa** : 0,2V - 6V
- **Wejście liniowe sygnału RCA**: tak
- **Wejście sygnału Hi-level**: tak poprzez dołączone złącze 1-24V
- **Automatyczne włączanie**: tak przy połączeniu sygnału Hi-Level
- **Wyjście sygnału**: nie
- **Zdalne sterowanie basu**: tak
- **Wskaźniki diagnostyczne**: zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy**: D
- **Zabezpieczenie prądowe**: 150A zewnętrzny
- **Wymiary (wys x szer x dłg)**: 205 x 46 x 308 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)