Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:23

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/mercury-ii-v2-p-1490.html



HiFonics Mercury II v2 - wzmacniacz dwukanałowy, moc RMS 2x150 Wat przy 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**849,00 zł**
Cena netto	**690,24 zł**
Dostępność	**Dostawa w terminie 5-10 dni**
Kod produktu	**HiFonics Mercury II v2**
Producent	**HiFonics**
Sugerowana cena detaliczna	**899,00 złotych**

Opis produktu

MERCURY - KOMPAKTOWA WYDAJNOŚĆ

Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej wydajności, wzmacniacze z serii MERCURY od lat zajmują szczególne miejsce w ofercie HiFonics.

Dwukanałowy wzmacniacz MERCURY II klasy A/B zapewnia moc do 2x150 W/RMS przy 4 Ohm. Możliwość pracy w mostku pozwala na uzyskanie mocy 1x500 W/RMS przy 4 Ohm. Przewodowy sterownik poziomu basów znajdujący się w komplecie sprawia, że wzmacniacz ten idealnie nadaje się do zasilania subwooferów średniej wielkości o impedancji 4 Ohm

Model Mercury II jest również bardzo bogato wyposażony: płynnie regulowany filtr dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy, podbicie basów i przewodowy pilot poziomu basów.

Na szczególną uwagę przy modelu Mercury II zasługuje wejście wysokoprądowe umożliwiające podłączenie sygnału z wyjścia głośnikowego. System EPS - Error Protection System, zapobiega generowaniu błędów w systemie audio samochodu. Czułość wejściowa do 24V pozwala na wykorzystanie sygnału z aktywnego systemu audio w nowoczesnych samochodach. Podłączenie sygnału poprzez wejście wysokoprądowe aktywuje również system automatycznego włączania wzmacniacza oparty na różnicy napięcia w układzie (DC offset)

Parametry

- **ilość kanałów: 2**
- **Moc RMS przy 4Ω:** 2 x 150 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 2 x 250 Wat
- **Moc RMS przy 4Ω w mostku:** 1 x 500 Wat
- **Pasmo przenoszenia:** 3Hz - 44kHz -3db
- **Ustawienia zwrotnicy:** HPF - LPF
- **Zwrotnica górnoprzepustowa :** regulowana 10 - 4000 Hz
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa :** regulowana 50 - 4000 Hz

- **Praca w trybie stereo:** tak
- **Podbicie niskich tonów:** regulowane 0 - 12 dB przy 45 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 96 dB
- **Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D (1 kHz):**
- **Współczynnik tłumienia:** >260 dB
- **Czułość wejściowa :** 0,2V - 6V
- **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
- **Wejście sygnału Hi-level:** tak poprzez dołączone złącze 1-24V
- **Automatyczne włączanie:** tak przy połączeniu sygnału Hi-Level
- **Wyjście sygnału:** nie
- **Zdalne sterowanie basu:** tak
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy:** A/B
- **Zabezpieczenie prądowe:** 50A zewnętrzny
- **Wymiary (wys x szer x dłg):** 205 x 46 x 258 mm
- **Waga:** 3,0 kg

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: https://www.hifonics.de/

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE