

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/mercury-iv-v2-p-1346.html>

HiFonics Mercury IV v2 - wzmacniacz czterokanałowy, moc RMS 4x85 Wat przy 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (**999,00 zł**
z VAT)

Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostawa w terminie 5-10 dni
Kod produktu	HiFonics Mercury IV v2 - sztuka
Producent	HiFonics
Sugerowana cena detaliczna	999,00 złotych

Opis produktu

Wzmacniacz HiFonics Mercury IV v2 w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi 1/2023 został zaklasyfikowany do klasy wyższej (Oberklasse)
z opinią : Wszechstronny wzmacniacz czterokanałowy

[Pobierz test Car&HiFi 1/2023](#)

MERCURY - KOMPAKTOWA WYDAJNOŚĆ

Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej wydajności, wzmacniacze z serii MERCURY od lat zajmują szczególne miejsce w ofercie HiFonicsa. Szczególnie MERCURY IV jest bardzo popularny jako wszechstronny 4-kanałowy wzmacniacz mocy i jest jednym z najbardziej udanych wzmacniaczy HiFonicsa w historii. W Europie sprzedano już ponad 6000 zestawów basowych MBP1000.4, w skład którego wchodzi wzmacniacz Mercury IV. To imponujący wynik jak na wzmacniacz średniej klasy.

Dzięki bardzo eleganckiemu i nietypowemu designowi oraz solidnej wadze, wzmacniacz już przy rozpakowywaniu budzi zaufanie. Nowa edycja jest teraz dostępna jako edycja V2 - z jeszcze większą liczbą dodatkowych funkcji. MERCURY IV w konstrukcji klasy A/B jest zalecany ze względu na doskonałe właściwości dźwiękowe, szczególnie do pracy z przednimi lub tylnymi głośnikami.

Sekcja zwrotnicy została ulepszona, dzięki czemu filtry osiągają teraz do 4000 Hz. Możliwa jest również popularna 3-kanalowa praca mieszana. Dzięki przewodowemu pilotowi do regulacji poziomu basów, średniej wielkości subwooferem można wygodnie sterować z fotela kierowcy.

Parametry

- **ilość kanałów:** 4
- **Moc RMS przy 4Ω:** 4 x 85 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 4 x 125 Wat
- **Moc RMS w mostku przy 4Ω:** 2 x 250 Wat
- **Pasma przenoszenia:** 3Hz - 44kHz -3db
- **Ustawienia zwrotnicy:** Full - HP - LP/BP
- **Zwrotnica górnoprzepustowa CH 1-2:** regulowana 10 - 4000 Hz
- **Zwrotnica górnoprzepustowa CH 3-4:** regulowana 10 - 4000 Hz
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa CH 3-4:** regulowana 50 - 4000 Hz
- **Praca w trybie stereo:** tak
- **Podbicie niskich tonów:** regulowane 0 - 12 dB przy 45 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** >92 dB
- **Suma zniekształceń harmonicznym T.H.D (1 kHz):**
- **Czułość wejściowa:** 0,15V - 6V
- **Współczynnik tłumienia:** >220 dB
- **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
- **Wejście sygnału Hi-level:** tak poprzez dołączone złącze 0,5-12V
- **Automatyczne włączanie:** tak przy połączeniu sygnału Hi-Level
- **Wyjście sygnału:** nie
- **Zdalne sterowanie basu:** tak
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy:** analogowy A/B
- **Zabezpieczenie prądowe:** 60A zewnętrzny
- **Wymiary (wys x szer x dłg):** 205 x 46 x 278 mm
- **Waga:** 3,4 kg

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)