

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/musway-d8v3-p-976.html>

Musway D8v4 - wzmacniacz samochodowy z DSP

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **3 350,00 zł**Cena netto **2 723,58 zł**Dostępność **Dostawa w terminie 5-10 dni**Kod produktu **Musway D8 - sztuka**Producent **Musway**

Opis produktu

Wzmacniacz Musway D8 w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi 4/2018 został zaklasyfikowany do klasy absolutnie najwyższej (Absolute Spitzenklasse)
z opinią: Bardzo elastyczny 8-kanałowy pakiet dla systemów fabrycznych

[pobierz test Car&HiFi 4/2018](#)

Model D8v3 to 8-kanałowy wzmacniacz i dowolnie konfigurowalny procesor 10-kanałowy DSP w eleganckiej, kompaktowej obudowie.

Każdy kanał generuje moc 75W RMS przy impedancji głośnika 2 Ohm, lub 50W RMS przy impedancji głośnika 4 Ohm. Symetryczne pary kanałów (1/2; 3/4; 5/6; 7/8) można mostkować uzyskując moc 4 x 150W przy impedancji głośnika 4 Ohm

Zasadniczo wzmacniacz D8v3 oferuje te same funkcje co model M6, ale z dwoma wzmocnionymi wyjściami i dwoma dodatkowymi kanałami DSP. Ten kompaktowy przetwornik dźwięku nadaje się szczególnie do systemów głośnikowych w trybie aktywnym 3-drożnym. Dzięki procesorowi DSP częstotliwości zwrotnicy, wyrównanie czasowe i korekcje częstotliwości mogą być idealnie dopasowane.

Jako dodatkowy bonus w tej konfiguracji dostępne jest zmostkowane wyjście o mocy 150 W RMS przy 4 Ohm dla subwoofera średniej wielkości.

Centralnym elementem urządzenia jest najnowocześniejszy układ DSP ADAU1452 firmy Analog Devices, który został precyzyjnie dostrojony przez inżynierów MUSWAY aby spełnić wszystkie audiofilskie życzenia. Na pokładzie znajduje się również elastyczne wielopoziomowe wejście z systemem ochrony przed błędami, ochrona głośników z systemem soft-clipping dla pracy 2 Ohm i funkcja automatycznego włączania, dzięki czemu połączenie z radioodbiornikami OEM nie powoduje żadnych problemów.

Cechy:

- Inteligentne wejście wysokiego poziomu (system ochrony przed błędami)
- Gotowy do start-stop, automatyczne włączanie
- Konwertery Burr-Brown (PCM3168A) i Analog Devices DSP (ADAU1452)
- Podwójna 32-bitowa technologia DSP 330 MHz, sterowana za pomocą nowego oprogramowania komputerowego V3 lub aplikacji V3
- Soft-Clipping (tłumienie mocy) w trybie 2 Ohm
- Stosunek sygnału do szumu $\geq 90\text{dB}$
- Pasmo przenoszenia 15 Hz – 22 kHz (-3dB)
- THD $\leq 0,1\%$ (1 kHz, 4Ω, 90% mocy)
- Zewnętrzne moduły USB Bluetooth® BTS, BTS-HD i BTA2 do strumieniowego przesyłania dźwięku i sterowania aplikacjami (opcjonalnie)
- Cyfrowy pilot zdalnego sterowania DRC1 z wyświetlaczem OLED do sterowania różnymi funkcjami DSP (opcjonalnie)

Parametry

Specyfikacja:

8 x 50/75 Wat RMS @ 4/2 Ohm

4 x 150 Wat RMS @ 4 Ohms w mostku

8 x wejście High Level 10 – 18 V RMS

1 x wejście AUX Stereo (RCA) 4 V RMS

1 x wejście optyczne Stereo (PCM, 96 kHz / 24 bit)

8 x wyjście głośnikowe

2 x wyjścia przedwzmacniacza (RCA) 4 V RMS (konfigurowalne przez DSP)

Wymiary: 150 x 44 x 220 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <http://musway.de/english/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)