Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:23

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/musway-nx6001-p-1881.html



Musway NX600.1 - wzmacniacz samochodowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**999,00 zł**
Cena netto	**812,20 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**Musway NX600.1**
Producent	**Musway**
Sugerowana cena detaliczna	**999,00 zł**

Opis produktu

Musway NX600.1 – wzmacniacz monofoniczny Class D Micro, 600 W

Nagroda Sound Tip — Car&HiFi 3/2026

Wraz z nową serią NX Musway prezentuje jedną z najbardziej kompleksowych linii mikrofonicznych wzmacniaczy klasy D ostatnich lat — dwanaście precyzyjnie dopracowanych modeli o wyjątkowej jakości wykonania, które oferują idealne rozwiązanie praktycznie do każdej aplikacji.

Wyróżnikiem serii NX są wyjątkowo kompaktowe wymiary: zaledwie 8,9 cm szerokości i 4,1 cm wysokości. Mimo miniaturowych rozmiarów każdy wzmacniacz zawiera pełne wyposażenie charakterystyczne dla technologii Musway — wejścia High Level z systemem EPS®, kompleksowe zwrotnice oraz pilot zdalnego sterowania. Miłośnicy marki docenią również podświetlane logo za szybką z prawdziwego szkła.

NX600.1 to monoblok o mocy 1 × 600 W RMS przy 1 Ω, wyposażony w rozbudowane opcje regulacji basu: filtr dolnoprzepustowy 50–250 Hz, filtr subsoniczny 10–50 Hz oraz podbicie basu do 18 dB. W teście magazynu Car&HiFi (3/2026) NX600.1 zdobył nagrodę Sound Tip — dowód na to, że seria NX oferuje nie tylko kompaktowe wymiary, ale też bezkompromisowoaudifilskie odtwarzanie basu.

Najważniejsze cechy:

- 1 × 600 W RMS przy 1 Ω (1 × 400 W przy 2 Ω, 1 × 250 W przy 4 Ω)
- Wyjątkowo kompaktowa obudowa: 89 × 41 × 148 mm
- Klasa D, sprawność do 89%, THD+N < 0,02%
- Filtr LP 50–250 Hz, filtr subsoniczny 10–50 Hz, Bass Boost 0–18 dB

- Wejście RCA (przez złącze kablowe) oraz High Level z EPS®
- Automatyczne włączanie przez wejście High Level
- Gotowość Start/Stop
- Pilot zdalnego sterowania poziomem basu w zestawie
- Podświetlane logo za szybką z prawdziwego szkła

Parametry

Musway NX600.1 — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza — ilość kanałów	monofoniczny (1 kanał)
Klasa wzmacniacza	cyfrowa Class D
Moc RMS przy 4 Ω (14,4 V)	1 × 250 W
Moc RMS przy 2 Ω (14,4 V)	1 × 400 W
Moc RMS przy 1 Ω (14,4 V)	1 × 600 W
Impedancja głośników	1–8 Ω
Pasmo przenoszenia	10–250 Hz (-1 dB)
Współczynnik tłumienia	> 200
Stosunek sygnału do szumu	> 90 dB
T.H.D + N. przy 5 W	
Czułość wejściowa	370 mV – 8,0 V
Filtr dolnoprzepustowy	50–250 Hz
Filtr subsoniczny	10–50 Hz
Podbicie basu (Bass Boost)	0–18 dB @ 40 Hz
Wejście sygnału RCA	tak (przez złącze kablowe)
Wejście High Level z EPS®	tak (przez złącze kablowe Type D)
Automatyczne włączanie	tak (tylko przez wejście High Level)
Gotowość Start/Stop	tak
Pilot zdalnego sterowania poziomem basu	tak (w zestawie)
Napięcie zasilania	10,5–16,5 V (max. 5 s do 7 V)
Zabezpieczenie prądowe	60 A (bezpiecznik zewnętrzny)
Sprawność	do 89%
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	89 × 41 × 148 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: http://musway.de/english/

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE