Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:33

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/powerbass-2xl-63c-glosniki-odseparowane-p-1913.html



PowerBass 2XL-63C - głośniki odseparowane

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**899,00 zł**
Cena netto	**730,89 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**PowerBass 2XL-63C - komplet**
Grupa asortymentowa	**2XL-63C**
Producent	**PowerBass**
Sugerowana cena detaliczna	**899,00 złotych**
Producent - Importer	**PowerBass - Intergraf Trading**

Opis produktu

PowerBass 2XL-63C – zestaw głośników odseparowanych 165 mm, 3 Ω

PowerBass 2XL-63C to dwudrożny zestaw odseparowany z serii 2XL, przeprojektowanej przez PowerBass tak, aby dawała mocniejszy bas przy zachowaniu czystej, dobrze ułożonej sceny, z której ta seria jest znana. W komplecie są dwa głośniki nisko-średniotonowe 165 mm, dwie kopułki wysokotonowe 25 mm i dwie zewnętrzne zwrotnice.

Membrana midbasu to wielowarstwowa mieszanka papieru i wełny w zawieszeniu z gumy butylowej, napędzana magnesem 14 oz z obwodem EFF o zwiększonej wydajności strumienia. Jedwabna kopułka wysokotonowa z magnesem neodymowym daje ciepłe, naturalne wokale i szeroką dynamikę. Zestaw przyjmuje 120 W RMS, a impedancja 3 Ω pozwala lepiej wykorzystać moc wzmacniacza niż klasyczne 4 Ω.

Tweeter można zamontować na dwa sposoby: centralnie w osi midbasu, w miejsce aluminiowej nasadki, albo osobno w drzwiach lub słupku A. Zwrotnica 12 dB/okt. została zaprojektowana komputerowo, by zapewnić płynne przejście między głośnikami.

Najważniejsze cechy:

- Zestaw dwudrożny: midbas 165 mm + kopułka jedwabna 25 mm
- Moc 120 W RMS / 240 W szczytowo, impedancja 3 Ω
- Membrana papier/wełna, zawieszenie z gumy butylowej
- Aluminiowy korektor fazy (phase plug) frezowany CNC

- Tweeter do montażu współosiowego albo osobnego
- Zewnętrzna zwrotnica 12 dB/okt.

Parametry

PowerBass 2XL-63C — parametry i specyfikacja

Typ	zestaw głośników odseparowanych, dwudrożny
Średnica głośnika nisko-średniotonowego	165 mm (6,5")
Głośnik wysokotonowy	kopułka jedwabna 25 mm, magnes neodymowy
Impedancja	3 Ω
Moc RMS / maksymalna	120 W / 240 W
Pasmo przenoszenia	59 Hz – 20 kHz
Skuteczność (1 W / 1 m)	92 dB
Membrana midbasu	papier i wełna, wielowarstwowa
Zawieszenie	guma butylowa
Magnes midbasu	14 oz (ok. 400 g)
Zwrotnica	zewnętrzna, dwudrożna, 12 dB/okt.
Głębokość montażu midbasu	63 mm
Średnica otworu montażowego	144 mm
Średnica zewnętrzna kosza	170 mm
Rozstaw otworów montażowych (średnica)	155 mm
Montaż tweetera	współosiowo w midbasie albo osobno
W zestawie	2 midbasy, 2 tweetery, 2 zwrotnice

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
PowerBass® USA, Inc.
2133 South Green Privado • Ontario, CA 91761
tel (909) 923-3868
email: contact@powerbassusa.com

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Importer: Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel. 600-480-210

Strona internetowa: https://powerbassusa.com/

PowerBass

Marka Powerbass została stworzona w 2001 roku z jednym celem; wprowadzenie na rynek świetnych produktów audio oferujących doskonałość brzmienia, wartość i niezawodność. Powerbass to zintegrowana pionowo firma posiadająca zakłady produkcyjne za granicą oraz najwyższej klasy zespół inżynierów i rozwoju produktów w naszej światowej siedzibie w Ontario w Kalifornii.

Zaczynaliśmy od produkcji głośników OEM w cenie, której żadna inna marka nie mogła odtworzyć w cenie ani jakości Powerbass. Od tego czasu rozszerzyliśmy naszą ofertę produktów o elektronikę i wzmacniacze, mając na uwadze ten sam cel: „Oferowanie niedrogiego mobilnego sprzętu audio, który przewyższa konkurencję”.

Teraz, ponad 20 lat później, mamy te same wartości i cele, a naszym dealerom i konsumentom oferujemy więcej, aby ulepszyć ich wrażenia słuchowe.