Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:36

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/powerbass-asa3-3002-wzmacniacz-dwukanalowy-p-1922.html



PowerBass ASA3-300.2 - wzmacniacz dwukanałowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**819,00 zł**
Cena netto	**665,85 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**PowerBass ASA3-300.2 - sztuka**
Producent	**PowerBass**
Sugerowana cena detaliczna	**819,00 złotych**
Producent - Importer	**PowerBass - Intergraf Trading**

Opis produktu

PowerBass ASA3-300.2 – wzmacniacz dwukanałowy klasy A/B, 2 × 150 W przy 2 Ω

PowerBass ASA3-300.2 należy do trzeciej generacji serii ASA. W porównaniu z poprzednikami obudowa jest węższa, co ułatwia montaż pod fotelem czy na ściance bagażnika, a nowy radiator z większą liczbą żeber lepiej odprowadza ciepło. Na górze świeci podświetlane logo, które można wyłączyć przełącznikiem.

Wzmacniacz pracuje w klasie A/B i daje 2 × 75 W RMS przy 4 Ω oraz 2 × 150 W przy 2 Ω, a w trybie mostkowym 1 × 300 W przy 4 Ω. Wystarczy do zasilenia pary głośników odseparowanych z zapasem albo jednego subwoofera w trybie mostkowym.

Regulowane filtry górno- i dolnoprzepustowe 40–250 Hz o nachyleniu 12 dB/okt. pozwalają odciąć bas od małych głośników albo wydzielić kanał dla subwoofera, a korektor basu podbija do 18 dB przy 45 Hz. Wejścia RCA mają wyjście przelotowe do kolejnego wzmacniacza, zasilacz zbudowano na tranzystorach MOSFET, a zabezpieczenia chronią przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem i napięciem stałym na wyjściu. Poziom można regulować z kabiny opcjonalnym pilotem PB-GAIN1.

Najważniejsze cechy:

- Wzmacniacz dwukanałowy w klasie A/B
- 2 × 75 W RMS przy 4 Ω, 2 × 150 W przy 2 Ω
- Tryb mostkowy: 1 × 300 W przy 4 Ω
- Filtry HPF i LPF 40–250 Hz, 12 dB/okt.
- Korektor basu 0–18 dB przy 45 Hz
- Wejścia RCA z wyjściem przelotowym

- Opcjonalny pilot poziomu PB-GAIN1
- Podświetlane logo z wyłącznikiem

Parametry

PowerBass ASA3-300.2 — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza — ilość kanałów	2-kanałowy
Klasa wzmacniacza	A/B
Moc RMS przy 4 Ω	2 × 75 W
Moc RMS przy 2 Ω	2 × 150 W
Moc RMS w trybie mostkowanym	1 × 300 W przy 4 Ω
Moc maksymalna	600 W
Minimalna impedancja	2 Ω (stereo), 4 Ω w mostku
Pasmo przenoszenia	20 Hz – 22 kHz
Stosunek sygnału do szumu	> 94 dB
T.H.D + N.	0,05 % przy mocy znamionowej
Czułość wejściowa	0,25–6 V
Wejścia / wyjścia	RCA / RCA przelotowe
Filtr HPF	40–250 Hz, 12 dB/okt.
Filtr LPF	40–250 Hz, 12 dB/okt.
Podbicie basu (Bass Boost)	0–18 dB przy 45 Hz
Zasilacz	PWM MOSFET
Zabezpieczenia	przeciążenie, zwarcie, przegrzanie, napięcie stałe na wyjściu
Pilot poziomu	opcjonalny PB-GAIN1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	249 × 211 × 58 mm (9,8" × 8,3" × 2,3")

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
PowerBass® USA, Inc.
2133 South Green Privado • Ontario, CA 91761
tel (909) 923-3868
email: contact@powerbassusa.com

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Importer: Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel.

600-480-210

Strona internetowa: https://powerbassusa.com/

PowerBass

Marka Powerbass została stworzona w 2001 roku z jednym celem; wprowadzenie na rynek świetnych produktów audio oferujących doskonałość brzmienia, wartość i niezawodność. Powerbass to zintegrowana pionowo firma posiadająca zakłady produkcyjne za granicą oraz najwyższej klasy zespół inżynierów i rozwoju produktów w naszej światowej siedzibie w Ontario w Kalifornii.

Zaczynaliśmy od produkcji głośników OEM w cenie, której żadna inna marka nie mogła odtworzyć w cenie ani jakości Powerbass. Od tego czasu rozszerzyliśmy naszą ofertę produktów o elektronikę i wzmacniacze, mając na uwadze ten sam cel: „Oferowanie niedrogiego mobilnego sprzętu audio, który przewyższa konkurencję”.

Teraz, ponad 20 lat później, mamy te same wartości i cele, a naszym dealerom i konsumentom oferujemy więcej, aby ulepszyć ich wrażenia słuchowe.

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE