

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/rockford-fosgate-t600-2-wzmacniacz-dwukanałowy-moc-rms-2x200-wat-przy-4-ohm-p-231.html>



Rockford Fosgate T600-2 - wzmacniacz dwukanałowy, moc RMS 2x200 Wat przy 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **2 169,00 zł**

Cena netto **1 763,41 zł**

Dostępność **Model wyprzedany - produkcja zakończona**

Kod produktu **Rockford Fosgate T600-2 - sztuka**

Producent **Rockford Fosgate**

Opis produktu

Wzmacniacz dwukanałowy z serii Power

Wysokiej klasy wzmacniacz dwukanałowy o mocy 300 W RMS przy obciążeniu 2 Ohm. Stosunkowo niewielkie wymiary wzmacniacza pozwalają na elastyczność instalacji. Doskonała moc jest w stanie zasilić wielogłośnikowy system lub wymagający subwoofer w trybie zmostkowanym. Wzmacniacz posiada zaawansowane układy ustawiania parametrów sygnału akustycznego, dzięki czemu uzyskujemy doskonałą jakość dźwięku. Zastosowanie opatentowanych technologii opracowanych przez inżynierów firmy Rockford sprawia, że wzmacniacze z serii Power prezentują od wielu lat najwyższy światowy standard.

Główne parametry i funkcje wzmacniacza T600-2:

- dwukanałowy wzmacniacz klasa A/B
- moc 2x200 Wat RMS przy 2 Ohm , 2x300 Wat RMS przy 4 Ohm
- moc 1 x 600 W RMS przy 4 Ohm w trybie mono
- aktywne zwrotnice dolno- i górnoprzepustowa 24dB/oktawę regulowane w zakresie 50Hz -500Hz
- regulacja wzmocnienia dźwięku w zakresie tonów wysokich - 0 +12dB przy 12kHz
- regulacja wzmocnienia dźwięku w zakresie tonów niskich - 0 +18dB przy 45Hz
- wyjście liniowe na następny wzmacniacz
- opcjonalnie sterownik basu Punch EQ (do nabycia oddzielnie)

Parametry

CEA-2006 Compliant:

Number of Channels:

2

Rated Power (RMS Continuous Power):	200 Watts x 2 @ 4-Ohm 300 Watts x 2 @ 2-Ohm 600 Watts x 1 @ 4-Ohm Bridged 1-Ohm x 2 Stable 2-Ohm x 1 Bridged Stable
---	---

Total Power (Sum of Rated Power):	600 Watts RMS
---	---------------

Dynamic Power (PVC/PowerCube® Measurement):	229 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res 369 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res
---	--

Bridgeable:	Yes
--------------------	-----

Frequency Response:	20Hz to 20kHz +/- 1dB
----------------------------	-----------------------

Efficiency (average):	71% @ 4-Ohm 68% @ 2-Ohm
------------------------------	----------------------------

Total Harmonic Distortion (THD+Noise):	
--	--