Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:18

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/rockford-fosgate-t600-2-wzmacniacz-dwukanalowy-moc-rms-2x200-wat-przy-4-ohm-p-231.html



Rockford Fosgate T600-2 - wzmacniacz dwukanałowy, moc RMS 2x200 Wat przy 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**2 169,00 zł**
Cena netto	**1 763,41 zł**
Dostępność	**Model wyprzedany - produkcja zakończona**
Kod produktu	**Rockford Fosgate T600-2 - sztuka**
Producent	**Rockford Fosgate**

Opis produktu

Wzmacniacz dwukanałowy z serii Power ▪

Wysokiej klasy wzmacniacz dwukanałowy o mocy 300 W RMS przy obciążeniu 2 Ohm. Stosunkowo niewielkie wymiary wzmacniacza pozwalają na elastyczność instalacji. Doskonała moc jest w stanie zasilić wielogłośnikowy system lub wymagający subwoofer w trybie zmostkowanym. Wzmacniacz posiada zaawansowane układy ustawiania parametrów sygnału akustycznego, dzięki czemu uzyskujemy doskonałą jakość dźwięku. Zastosowanie opatentowanych technologii opracowanych przez inżynierów formy Rockford sprawia, że wzmacniacze z serii Power prezentują od wielu lat najwyższy światowy standard.

Główne parametry i funkcje wzmacniacza T600-2:
- dwukanałowy wzmacniacz klasa A/B
- moc 2x200 Wat RMS przy 2 Ohm , 2x300 Wat RMS przy 4 Ohm
- moc 1 x 600 W RMS przy 4 Ohm w trybie mono
- aktywne zwrotnice dolno- i górnoprzepustowa 24dB/oktawę regulowane w zakresie 50Hz -500Hz
- regulacja wzmocnienia dźwięku w zakresie tonów wysokich - 0 +12dB przy 12kHz
- regulacja wzmocnienia dźwięku w zakresie tonów niskich - 0 +18dB przy 45Hz
- wyjście liniowe na następny wzmacniacz
- opcjonalnie sterownik basu Punch EQ (do nabycia oddzielnie)

Parametry

CEA-2006 Compliant:	
Number of Channels:	2

Rated Power (RMS Continuous Power):	200 Watts x 2 @ 4-Ohm 300 Watts x 2 @ 2-Ohm 600 Watts x 1 @ 4-Ohm Bridged 1-Ohm x 2 Stable 2-Ohm x 1 Bridged Stable
Total Power (Sum of Rated Power):	600 Watts RMS
Dynamic Power (PVC/PowerCube® Measurement):	229 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res 369 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res
Bridgeable:	Yes
Frequency Response:	20Hz to 20kHz +/- 1dB
Efficiency (average):	71% @ 4-Ohm 68% @ 2-Ohm
Total Harmonic Distortion (THD+Noise):	