

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/zapco-st-6x-sq-p-916.html>

Zapco ST-6X SQ - wzmacniacz sześciokanałowy, moc RMS 6x100 Wat przy 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (**2 940,00 zł**
z VAT)

Cena netto	2 390,24 zł
Dostępność	Dostawa w terminie 5-10 dni
Kod produktu	Zapco ST-6X SQ - sztuka
Producent	Zapco

Opis produktu

Zapco Studio Class A/B Amplifiers.

Linia Studio-X wzmacniaczy ZAPCO została zaprojektowana specjalnie z myślą o dzisiejszym rynku car audio. Kompaktowa obudowa wzmacniaczy z serii Studio-X sprawia, że łatwo je zamontować w każdym samochodzie, a nawet motocyklu. Niskoprofilowa obudowa doskonale komponuje się z instalacją i zabudowa audio dorówna wyglądem niesamowitemu brzmieniu.

A mówiąc o dźwięku... To jest wzmacniacz ZAPCO i dźwięk jest wszystkim, co jest tu najważniejsze. Jest to wzmacniacz klasy A/B. Seria Studio-X została zbudowana przy wykorzystaniu najwyższej klasy komponentów używanych w topowych seriach C2K i Reference, będących najwyższym branżowym standardem w jakości dźwięku.

Niezawodność ? To ZAPCO definiuje niezawodność. Nie jest wcale czymś niezwykłym widok wzmacniaczy ZAPCO przenoszonych z samochodu do samochodu, przekazywanych z jednej generacji użytkowników na następną. Wzmacniacze ZAPCO produkowane w latach 90-tych są nadal poszukiwane przez miłośników najlepszego brzmienia w samochodach na całym świecie. Nie inaczej jest z serią Studio-X. Te wzmacniacze są zbudowane aby grać.. i grać.. bez końca.



ZAPCO

KLANGTIPP
Spitzenklasse 300 - 600 €
CAR, HiFi 5/2018

ZAPCO ST-6X SQ 6CH CLASS A/B AMPLIFIER

- 6x 100W (4Ω) | 6x 150W (2Ω) | 3x 300W (4Ω bridged)
- Sound Quality Upgrades: Op-amps, Caps, etc.
- Tiffany Style Panel Mount RCA's
- RCA and Speaker Level Inputs with Auto-On
- Variable input gain & bass boost control
- Variable electronic crossover



Zapco ST-6XSQ
Spitzenklasse
Preis/Leistung: **1,4**
CAR, HiFi Ausgabe 5/2018
„Die ST-6XSQ verbindet trefflich Leistung und Klang.“

Parametry

Parametry produktu	Wzmacniacz Zapco ST-6X SQ
Typ wzmacniacza - ilość kanałów	Wzmacniacz szściokanałowy
Moc RMS przy 4 Ohm	6 x 100 Wat
Moc RMS przy 2 Ohm	6 x 150 Wat
Moc RMS przy 1 Ohm	n/a
Moc maksymalna przy 4 Ohm	n/a
Moc maksymalna przy 2 Ohm	n/a
Moc maksymalna przy 1 Ohm	n/a
Możliwość mostkowania	tak
Moc RMS w mostku przy 4 Ohm	3 x 300 Wat
Moc maksymalna w mostku przy 4 Ohm	b/d

Możliwość pracy w układzie master/slave	nie
Ustawienia zwrotnicy	LP - Full - HP
Zwrotnica górnoprzepustowa	1-2 3-4 - regulowana 80Hz - 3kHz
Zwrotnica dolnoprzepustowa	3-4 5-6 - regulowana 50Hz - 250Hz
Filtr subsoniczny - poddźwiękowy	nie
Praca w trybie stereo	tak
Podbicie niskich tonów	0-6-12dB kanały tył
Współczynnik tłumienia	n/a
Stosunek sygnału do szumu	>95dB

**Suma zniekształceń
harmonicznych T.H.D & N.**