

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/zxs9001-p-1476.html>

HiFonics ZX500/1 - wzmacniacz jednokanałowy, moc RMS 1x900 Wat przy 1 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **1 249,00 zł**Cena netto **1 015,45 zł**Dostępność **W magazynie - dostawa natychmiast**Kod produktu **HiFonics ZX500/1**Producent **HiFonics**

Opis produktu

Wzmacniacze analogowe z serii ZEUS od lat cieszą się uznaniem fanów car audio na całym świecie ale zajmują dużo miejsca w samochodzie. Z tego powodu inżynierowie HiFonics postanowili polegać na zaawansowanej mocy cyfrowej podczas projektowania nowego wzmacniacza ZEUS STREET ZXS, aby osiągnąć ultrakompaktowe wymiary radiatora.

Jest to możliwe przede wszystkim dzięki nowoczesnej technologii klasy D, która ze względu na niezwykle wysokie możliwe do osiągnięcia sprawności wymaga o 90% mniej prądu niż analogowe wzmacniacze o porównywalnej wydajności. Kolejna zaleta - kable do zasilania nie muszą być aż tak grube.

Ale mały nie znaczy słaby: gdy tylko go rozpakujesz, zdajesz sobie sprawę, że masz do czynienia z oryginalnymi wzmacniaczami ZEUS. Pomimo niewielkich rozmiarów modele te są przyjemnie ciężkie w dłoni i dają wrażenie solidnej jakości wzmacniaczy HiFonics.

Wytlaczane aluminiowe logo, starannie wyfrezowane numery modeli i wyrafinowane odlewane aluminiowe zaślepki wizualnie oddają wyjątkową symbiozę mocy i elegancji, która emanuje z tych wzmacniaczy. Oczywiście wszystkie modele ZXS mają najnowsze funkcje, takie jak automatyczne włączanie, które jest potrzebne do podłączenia do nowoczesnej instalacji elektrycznej pojazdu, a także regulowane zwrotnice.

Wejścia wysokiego poziomu są wyposażone w zaawansowany EPS w celu tłumienia komunikatów o błędach w systemach diagnostyki pojazdu. Niskoemisyjna technologia cyfrowa HiFonics IFT zapewnia niezakłócony odbiór radiowy.

Parametry

- **ilość kanałów:** 1
- **Moc RMS przy 4Ω:** 1 x 325 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 1 x 600 Wat

- **Moc RMS przy 1Ω** : 1 x 900 Wat
- **Pasmo przenoszenia**: 6Hz - 1250Hz -3db
- **Ustawienia zwrotnicy**: subsonic - LPF
- **Zwrotnica subsoniczna** : regulowana 10 - 30 Hz
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa** : regulowana 50 - 250 Hz
- **Praca w trybie stereo**: nie
- **Podbicie niskich tonów**: tak 0 - 18 dB @ 45 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu**: 105 dB
- **Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D (1 kHz)**:
- **Współczynnik tłumienia**: >320 dB
- **Czułość wejściowa** : 0,2V - 5V
- **Wejście liniowe sygnału RCA**: tak
- **Wejście sygnału Hi-level**: tak poprzez dołączone złącze
- **Automatyczne włączanie**: tak przy połączeniu sygnału Hi-Level
- **Wyjście sygnału**: nie
- **Zdalne sterowanie basu**: tak
- **Wskaźniki diagnostyczne**: zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy**: D
- **Zabezpieczenie prądowe**: 100A zewnętrzny
- **Wymiary (wys x szer x dłg)**: 112 x 44 x 230 mm
- **Waga**: 2,2 kg

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)